Scanner de codes-barres 1D/2D haute Performance

(M/N :OCBS-2020)

Caractéristiques:

Technologie d'Imagerie haute performance ;

0,3 million de moteurs d'exposition à la situation globale ;

Balayage omnidirectionnel ;

Haute compatibilité pour tous les principaux symboles 1D et 2D ;

Peut lire le code-barres sur l'écran et le code-barres couleur ;

Excellente précision de numérisation de 4 mil ;

Paramètre multi-fonctions spéciales pris en charge.

Spécification

Général	
Modèle	OCBS-2020
Couleur	Noir

Matériel	ABSPC
Processeur	Microcontrôleur ARM 32 bits DSP
Interface	USB ; COM virtuel USB ; RS232
Mode invite	Buzzer, indicateur (LED)
Degré IP	IP42
Consommation d'énergie	375 mW (en fonctionnement) ; 226 mW (veille) ; 750 mW (maximum)
Alimentation	C.C 5 V ±5 %
Prise en charge du système d'exploitation	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC
Performance	
Capteur	Capteur CMOS
Source lumineuse	LED verte (visée) LED blanche (éclairage)
Résolution	≥4 mil (PCS90 %, CODE 39)
Taux d'erreur	1/5 million
Tolérance de mouvement	25 cm/s
Mode de lecture	Image
Mode de déclenchement	Manuel, numérisation continue, détection automatique
Protection ESD	Décharge d'air 15KV
Résistance aux chocs	Chute libre de 1,5 m sur une surface en béton
contraste d'impression	≥25%
Codes-barres	1D : Code25-entrelacé, Code25-Standard, Code25-Matrix, Code39-Regular, Code39-FullASCII, Code32, Code93-Regular, Code93-FullASCII, Code128, EAN/GSL/UCC-128Auto , Codabar, MSI, EAN/JAN-13, CUP-A, JAN-8, SEPC 2D : PDF417, QR, Data Matrix
Profondeur de lecture	Code39 4,17 mil (15 octets) : 4 cm-8 cm Code128 4,17 mil (16 octets) : 7 cm-15 cm Data Matrix 10,83 mil (8 octets) : 3 cm-9 cm Code QR 10,83 mil (8 octets) : 1 cm-19 cm
Angle de balayage	Roulement 360°, inclinaison 55°, lacet 55°
Environnement	
Température et humidité de travail	0 à 45 degrés centigrades, 10 % ~ 80 % sans condensation
Température et humidité de stockage	-20 à 60 degrés centigrades, 10 % ~ 90 % sans condensation

ocom