

# OCBS -A100 Scanner d'ordinateur portable portable androïde robuste

## (M / N: OCBS -A100)

### Caractéristiques:

Qualcomm Quad core Android 7,1;

2G RAM + 16G ROM;

Écran IPS WVGA de 4,0 pouces 480 \* 800;

Claviers numériques et fonctionnels;

Soutien 4g La communication;

2.4G + 5G Dual mode wifi et Bluetooth;

Li-ion polymère rechargeable, 3,7 V, 3200Ah batterie;

IP robuste54 / 1,5 m Tolérance aux gouttes;

Mise au point automatique de l'appareil photo 8 mégapixels avec flash LED de facultatif;

Scanner de code à barres 1D / 2D pour facultatif.

| CARACTÉRISTIQUES                      |                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES            |                                                                              |
| Dimension                             | 162mm (H) x73mm (L) x20mm (P) ± 2 mm                                         |
| Poids                                 | Poids net: 266g (avec batterie et dragonne)                                  |
| Afficher                              | Ecran tactile TFT-LCD (WVGA 480x800) 4.0 "avec rétroéclairage                |
| Rétro-éclairage                       | Rétro-éclairage LED                                                          |
| Claviers                              | 3 touches TP, 23 touches de fonction, 4 touches latérales                    |
| Les expansions                        | 2 SIM, 1 TF                                                                  |
| Batterie                              | Li-ion polymère rechargeable, 3.7V, 3200mAh                                  |
| CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE       |                                                                              |
| CPU                                   | Qualcomm Quad core                                                           |
| Système opérateur                     | Android 7.1                                                                  |
| Espace de rangement                   | 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, MicroSD (extension maximale de 32 Go)             |
| ENVIRONNEMENT UTILISATEUR             |                                                                              |
| Exploitation temporaire.              | -20 à 50                                                                     |
| Température de stockage               | -20 à 70                                                                     |
| Humidité                              | 5% HR à 95% HR (sans condensation)                                           |
| Drop Spécifications                   | Chute de 5 ft./1,5 m au béton dans la plage de température de fonctionnement |
| Scellage                              | Conformité IP54                                                              |
| ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT        |                                                                              |
| SDK                                   | Kit de développement logiciel HHW                                            |
| La langue                             | Java                                                                         |
| Environnement                         | Android Studio ou Eclipse                                                    |
| COMMUNICATION DE DONNÉES              |                                                                              |
| WWAN                                  | TDD-LTE, FDD-LTE                                                             |
| WLAN                                  | IEEE 802.11 a / b / g / n 2,4 G + 5 G                                        |
| WPAN                                  | Bluetooth v4.1 + BR / EDR + BLE                                              |
| CAPTEUR DE DONNÉES                    |                                                                              |
| LECTEUR DE CODE À BARRES (FACULTATIF) |                                                                              |

|                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code à barres 1D                 | Moteur laser 1D                                                                                | Mingde uE966 (Honeywell 4313 pour facultatif)                                                                                                                                                           |
|                                  | Symbologies                                                                                    | Tous les codes à barres 1D majeurs                                                                                                                                                                      |
| Code à barres 2D                 | Imageur 2D CMOS                                                                                | Mingde ME54800 (Honeywell 3680 pour en option)                                                                                                                                                          |
|                                  | Symbologies                                                                                    | PDF417, MicroPDF417, pos ite, RSS, TLC-39, Datamatrix, code QR, code QR micro, Aztec, MaxiCode, Codes Pos, US Pos tNet, US Planet, Royaume-Uni Pos, Australie Pos, Japon Pos, Pos tal néerlandais. etc. |
| <b>LECTEUR RFID (FACULTATIF)</b> |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |
| RFID HF                          | La fréquence                                                                                   | 13,56 MHz                                                                                                                                                                                               |
|                                  | Protocole                                                                                      | ISO 14443A & 15693                                                                                                                                                                                      |
|                                  | Gamme R / W                                                                                    | 2cm à 8cm                                                                                                                                                                                               |
| <b>ACCESSOIRES</b>               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |
| la norme                         | Alimentation 1x<br>1xLithium Polymer Battery<br>Câble de charge 1xDC<br>Câble de données 1xUSB |                                                                                                                                                                                                         |
| Optionnel                        | Berceau                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |







# OCBS-A100









