

# Terminal de données industriel portable Android 9.0

(M / N: OCBS -A200)



## Traits:

MTK8768B 2 GHz, QuadCore, 12 nm;

RAM 2G + ROM 16G;

Claviers numériques et fonctionnels;

Prise en charge de la communication 2/3 / 4G;

Polymère li-ion rechargeable, batterie 3.7V, 4000Ah;

Tolérance de chute robuste IP65 / 1,5 m;

Mise au point automatique de l'appareil photo 8 mégapixels avec flash LED en option;

Moteur de numérisation 2D haute performance standard;

Le port de chargement POGO PIN prend en charge le berceau en option;

Compatible avec 4 types de systèmes de ition globaux pos.

Caractéristiques	
OS	Android 9

CPU	MTK8768B 2 GHz, QuadCore, 12 nm
MÉMOIRE	RAM 2G + ROM 16G
Étendre la fente	MicroSD, prend en charge SDHC, jusqu'à 64 Go; Un connecteur micro SIM
Communication PC	USB 2.0 OTG: Type-C, Prise en charge du casque TYPE-C
Capteurs	Lumière, proximité, capteur 3D G, Hall
LED	Chargement, scan et état du système
Temps de charge	<3.5 hours(Room Temperature) <4 hours(35 °C)
Durée de l'opération	14 heures
Collecte de données	
Moteur de scan	Datalogic E3200-LE
2D	Code aztèque; Code chinois Han Xin; Matrice de données; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code; EAN / JAN Com pos ites; GS1 DataBar Com pos ites; GS1 DataBar étendu empilé; GS1 DataBar empilé; GS1 DataBar empilé omnidirectionnel; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A / E Com pos ites
1D	Auto discrimine tous les codes 1D standard, y compris GS1 Codes linéaires DataBar ™ .
Pos t	Australien Pos t; Britannique Pos t; Chine Pos t; IMB; Japonais Pos t; KIX Pos t; Corée Pos t; Code de la planète; Pos tnet; Royal Code de courrier (RM4SCC)
NFC (facultatif)	NFC 13,56 MHz
Connectivité sans fil	
WLAN	802.11 ac / a / b / g / n
WWAN	TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41) FDD-LTE (B1 / B3 / B7) UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (900/2100 MHz) GSM / EDGE / GPRS (900 / 1800MHz)
VoLTE	LTE CAT6
Californie	Liaison descendante 300 Mbps, B1 / B3 / B7 / B40 / B41
WPAN	BT 4.2 / BLE
GPS	GPS / A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Spécifications physiques	
LCD	4 pouces, 800 * 480, visible sous le soleil
Touche	GFF Captive Touch, verre Dragontrail
Caméra	Mise au point automatique 8Mega, avec flash LED
Clavier	24 Pavé numérique Touche de balayage gauche / droite, gauche / droite K1, touche définie par l'utilisateur K2 Retour, HOME, Switch
Destinataire	Soutien
Orateur	Min 90db à 10 cm-1 KHz Voix
Micro	Micro à réduction de bruit
Charge IO	USB de type C, Station de chargement
Batterie	Amovible 3800mAh-4000mAh
Dimension	160 × 71 × 17 mm
Poids	269 g
Spécifications environnementales	
Température de fonctionnement	-20 ° C à + 50 ° C
Température de stockage	-30 ° C à + 70 ° C
Humidité	10% ~ 90%
Laissez tomber	1,5 m, béton, 12 gouttes
Chute	600 coups, 0,5 m, acier
IP	IP65
ESD	Contact ± 8 kV, air ± 15 kV

Cycle de vie du clavier	300 000
Accessoires	
Station de chargement	Supporte 1 appareil et 1 batterie
Dragonne	Noir, nylon
Batterie	Amovible 3800mAh-4000mAh



OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200





# OCBS-A200







OCBS-A200







OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200



