

Terminal de données industriel Android portable

(M/N :OCBS-C6)

Caractéristiques:

Performances extrêmement stables

Le système d'exploitation Android dix.0 avec une mémoire de 4 Go de RAM / 64 Go de ROM peut fournir une expérience hautement Standard

Communication de données à grande vitesse

La double assurance du réseau haut débit 4G et du réseau WIFI double fréquence peut assurer la communication de données en temps réel dans différents environnements d'utilisation

Conception ergonomique et surmoulée robuste

Le surmoulage et la conception matérielle ergonomique peuvent satisfaire la plupart des environnements difficiles de différents domaines ;

Affichage matériel extrêmement stable

L'écran Gorilla Glass 3 9H de 5,5 pouces peut garantir les performances dans différents environnements difficiles

Structure hautement personnalisée

'La conception de conception matérielle tout-en-un peut étendre l'intégration des modules matériels en fonction des différentes exigences du projet

Charge rapide

La technologie de charge rapide peut offrir l'expérience la plus efficace

spécification

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Dimension	170 .8 mm(H)x8 1 mm(L)x2 0,4 mm(D)±2 mm
Poids	Poids net : 38 0g (y compris la batterie et la dragonne) , Poids brut : 450 g
Afficher	Difficile 5. 5 pouce TFT-LCD (720x1 44 0)écran tactile avec rétro-éclairage
Rétroéclairage	Rétro-éclairage LED
Claviers	3 touches TP, 4 touches de fonction, 4 boutons latéraux
Extensions	2 * PSAM, 2* SIM, 1 * TF
Batterie	Li-ion polymère rechargeable, 3. 8 V, 4800 mAh
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE	
CPU	Cortex A73 Octa-core 2,0 GHz ,MTK6762
Système opérateur	Android 10 .0
Espace de rangement	4 Go RAM, 6 4 Go ROM , Micro SD jusqu'à 256 Go en option
ENVIRONNEMENT UTILISATEUR	
Exploitation temporaire.	-20°C à 50°C
Temp.	-20°C à 70°C
Humidité	5 % HR à 95 % HR (sans condensation)

Spécifications de chute	Chute de 5 pi/1,5 m sur le béton dans toute la plage de températures de fonctionnement	
Scellage	IP65, conformité CEI	
ESD	±Décharge d'air 15kv, décharge directe ± 8kv	
ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT		
Langue	Java	
Environnement	Android Studio ou Eclipse	
COMMUNICATION DE DONNÉES		
WWAN	Bande TDD-LTE 38, 39, 40, 41 ; Bande FDD-LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17 , 20 WCDMA(850/1900/2100MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz);	
Wi-Fi	Double fréquence 2,4 GHz/5,0 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	
WPAN	Classe Bluetooth v2.1EDR, Bluetooth v3.0HS, Bluetooth v4. 2	
GPS	GPS (A-GPS intégré), précision de 5 m	
CAPTEUR DE DONNÉES		
LECTEUR DE code-BARRES (EN OPTION)		
barre 2D code	Honeywell N570 3 Moteur de numérisation 2D/Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1	
	Symbologies	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Codes postaux, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal. etc
CAMÉRA COULEUR		
Résolution	Arrière 13 mégapixels, avant 5,0 mégapixels	
Lentille	Mise au point automatique avec flash LED	
LECTEUR RFID (EN OPTION)		
RFID NFC	Fréquence	13,56 MHz
	Protocole	OIN 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2
	Plage R/W	2cm à 5cm
ACCESSOIRES		
Standard	1xAlimentation ; 1xBatterie au lithium polymère , 1 câble de données USB	
Facultatif	Berceau	









ID	NAME	PK	MRP	MRP AC	MRP	MRP AC	MRP	MRP AC
6								
7	4311001C380000000000000000000000							
8	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF							
9	10100100000000000000000000000000							
10	E28011606000000000000000000000000							
11	01041256970210000000000000000000							
12	AABR0000							
13	01041256970210000000000000000000							
14	3534303337722226340030303030303030							
15	3030303030303030303030303030303030							
16	87654321							
17	E280001A9212021222000C62							
18	1111111111111111111111111111111111							
19	000000A92C000000000000000000000000							
20	E280102771100870452E72A							
21	E200001A92100120110095C4							

数量: 21

扫描

扫描

F1 F2 F3 F4











