

# OCBS-T103 Scanner de code à barres 1D USB de direction automatique de supermarché Omni

(Modèle: OCBS -T103)

## Product Description

### Fonctionnalité:

- Décodage matériel 32 bits haute performance;
- 20 lignes de balayage cinq directions;
- Fonction de numérisation multiple / simple ligne;
- La fenêtre de numérisation prend en charge l'angle de réglage;
- Prend en charge différents types de paramètres de suffixe;

### Spécification:

|                                |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paramètres de performance      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Source de lumière              | Laser à diode laser visible de 650 nm                                                                                                                                                                                |
| Interface système              | KBW, RS232, USB                                                                                                                                                                                                      |
| Paramètres physiques           |                                                                                                                                                                                                                      |
| Volume (L x l x h)             | Sans support: 140mm * 83mm * 75 mm<br>Avec support: 157 mm * 98,3 mm * 100 mm                                                                                                                                        |
| Poids                          | Poids net (282g); avec support (379g)                                                                                                                                                                                |
| Supporter                      | Support d'installation fixe                                                                                                                                                                                          |
| Couleur                        | Noir                                                                                                                                                                                                                 |
| Paramètres électriques         |                                                                                                                                                                                                                      |
| Tension d'entrée               | 5,0 VDC +/- 10%                                                                                                                                                                                                      |
| Courant nominal                | 275mA                                                                                                                                                                                                                |
| Puissance                      | 2W                                                                                                                                                                                                                   |
| Classe de laser                | CDRH classe IIa; CEI 60825-1: Classe I                                                                                                                                                                               |
| Paramètre environnemental      |                                                                                                                                                                                                                      |
| température de fonctionnement  | 0 ° C - 40 ° C                                                                                                                                                                                                       |
| Température de stockage        | -40 ° C -70 ° C                                                                                                                                                                                                      |
| Humidité                       | 5% à 95% d'humidité relative (sans condensation)                                                                                                                                                                     |
| Caractéristique de l'Anticoche | Pour résister à une chute de 1,2 mètre de haut.                                                                                                                                                                      |
| Résistance légère              | éclairage intérieur, lumière du soleil, fluorescence, lumière incandescente, lumière à la vapeur de mercure, lumière à la vapeur de sodium: 450 Ft Candles (4844 Lux)<br>lumière du jour: 8000Ft Bougies (86111 Lux) |
| Paramètres d'analyse           |                                                                                                                                                                                                                      |
| Mode de balayage               | Omnidirectionnel 20 lignes, 5 directions, 20 lignes de balayage                                                                                                                                                      |
| Vitesse de balayage            | 1500 fois par seconde                                                                                                                                                                                                |
| Angle de numérisation          | 0 ~ 360 degrés (Omni-directionnel)                                                                                                                                                                                   |

|                                       |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Déviatiion de balayage                | +/- 50 degrés                                                                                                                                                       |
| Contraste d'impression                | Différence minimale de réflexion de 25%                                                                                                                             |
| Profondeur de numérisation du fichier | 0 ~ 216mm @ 13mil (100% UPC / EAN)                                                                                                                                  |
| Plage de fonctionnement nominale      | 5 mil: (38%) 10 ~ 64mm<br>7,8 mil: (60%) 0 ~ 152mm<br>10,4 mil: (80%) 0 ~ 190mm<br>13 mil: (100%) 0 ~ 216mm                                                         |
| Résolution la plus basse              | 5 mil                                                                                                                                                               |
| Capacité de décodage                  | UPC / EAN / JAN, UCC / EAN 128, Code 128, Code 39, Code 39, Trioptic, Entrelacé 2 sur 5, Industriel 2 sur 5, Matrice 2 sur 5, Code 93, Code 11, Bar code, MSI, etc. |

## ► Picture Show



# OCBS-T103





OCBS-T103





OCBS-T103





OCBS-T103





OCBS-T103



## ► Company



## ► Certificates



## ► Payment



## ► Contact us

