Scanner de code à barres omnidirectionnel 2D de l'image

(M / N: OCBS -T202)

◆ Haute vitesse:

le technologie optique de la caméra et architecture de base à haute vitesse,Cadencé à 1,2 G, conçu pour le code à barres à balayage haute vitesse pour l'industrie de la vente au détail.

◆ Technologie de commande optique à double foyer Exclusivement:

Code barres haute densité et large disponible;

◆Bonne capacité de capture d'écran:

Le code à barres de paiement, le coupon électronique sur les appareils mobiles peut être décodé facilement;

◆Technique antireflet Exclusivement:

Tous les types de codes à barres recouverts d'une surface brillante ou spéciale peuvent être décodés rapidement. tels que des sachets de perfusion, des emballages de médicaments en plastique. Applicable aux secteurs de la vente au détail, de la fabrication, du médical, de la logistique et autres.

Type de capteur		COMS
Capacité de décodage	1D	Code 39, Code complet ASCII 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar / NW7, Tous les codes UPC / EAN / JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN- 128), Entrelacé 2 sur 5, STD 2 sur 5, Industriel 2 sur 5, Matrice 2 sur 5, Code chinois Pos, IATA, MSI / PLESSY, Code de pharmacie italien, Industriel 2 sur 5, BC-412.
	2D	PDF417,CODE QR, DATAMATRIX
Source de lumière		Haute luminosité, LED infrarouge
Codes disponibles		Impression de codes 1D sur papier ou film, Screen Code & Codes 2D
La vitesse		500 fois / S
Taux d'erreur		1/7 million
Contraste d'impression		20% de différence de réflectance minimum
Angle de numérisation		Horizontal: 65 ° Vertical60 °
Source de lumière		LED
Interface du système hôte		USB2.0 RJ45 (peut être personnalisé) & Deuxième développement
Indicateur LED		Buzzer et lumière bicolore
PATAMÈTRE ENVIRONNEMENTAL		
Laissez tomber		Conçu pour résister à 1,5 M de gouttes au béton
Étanchéité environnementale		IP5X
Température de fonctionnement		0 degrés à 55 degrés
Température de stockage		-40 degrés à 60 degrés
Température humidité		5% à 95% d'humidité relative, sans condensation
Humidité de stockage		5% à 95% d'humidité relative, sans condensation
Niveaux de lumière		0-100000LUX
PARAMATEURS PHYSIQUES		
Poids (pcs)		N.W: 300 g / pcs
Taille (pcs)		104mm * 96.3mm * 166mm
PARAMETRES ELECTRIQUES		
Tension de fonctionnement		5V + 0,25V
Courant de fonctionnement		430mA
Puissance		2.5W
Norme de sécurité		EN60950-1
CEM		EN55022, EN55024

OCOM®

At your side

OCBS-T202

ISO FC CE RoHS