

Chine shenzhen oem meilleure main libre pos android auto-sens
omni filaire 1d 2d qr code fabricant de scanner de codes à barres

(M/N :OCBS-T215)

Traits:



Grande fenêtre de lecture ;

Identifiez rapidement le code 1D/2D de l'écran ;

Prise de câble de données cachée anti-traction.

spécification

| | |
|---------------------------|-----------|
| Général | |
| Modèle | OCBS-T215 |
| Interface | USB |
| Tension de fonctionnement | 5V |
| Courant de démarrage | 420mA |
| Travail en cours | 400mA |
| Courant de veille | 270mA |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Performance | |
| Capteur | Exposition globale 640*480 capteur CMOS |
| Source de lumière | DEL rouge |
| Vue sur le terrain | 57,2° (H), 44,2° (V) |
| Tolérance de mouvement | > 0.3m/s |
| Angle de balayage | Pas ±70°@ 0°Roll et 0° Skew Roulis 360° @ 0° Pitch et 0° Skew Incliner ±70°@ 0°Roll et 0° Pitch |
| Contraste des symboles | Différence de réflexion minimale de 20 % |
| Immunité à la lumière ambiante | 0-100 000 Lux |
| Profondeur de champ typique | Code39(5mil):20mm-80mm, EAN13(13mil):10mm-160mm QR(15mil):10mm-140mm Matrice de données (15mil):10mm-100mm PDF417 (10mil):10mm-120mm |
| Capacité de décodage | (Codabar),(Code 39),(Code 32),(Industriel 2 sur 5),(Entrelacé 2 sur 5),(Standard 2 sur 5),(Matrice 2 sur 5),(Code 93),(Code 11),(Code 128),(UPC-A),(UPC-E),(EAN/JAN-8),(EAN/JAN-13),(GS1 DataBar(RSS14)(PDF417),(Code QR),(Micro QR),(Data Matrix),(Aztèque),(Code Hanxi) |
| Physique | |
| Lester | Brut : 640 g |
| Forfait | 230*170*95mm |
| Environnement | |
| Température et humidité de travail | 0 à 45 degrés centigrades, 10 % ~ 80 % sans condensation |
| Température et humidité de stockage | -20 à 60 degrés centigrades, 10 % ~ 90 % sans condensation |















Model: OCBS-T215

Interface: USB



OCBST2152214100001

Made in China





| | |
|------------------------|---|
| 1. Introduction | 1 |
| 2. Safety Information | 2 |
| 3. Installation | 3 |
| 4. Operation | 4 |
| 5. Troubleshooting | 5 |
| 6. Appendix | 6 |
| 7. Contact Information | 7 |

1. Introduction

This device is designed to be used in a clean, well-ventilated area. It is not intended for use in a wet or damp environment. The device is not to be used in a hazardous environment. The device is not to be used in a location where it may be exposed to fire or other hazards.

Special Precautions: This instruction does not describe and cannot be used to replace the instructions and safety information for the device. The device is not to be used in a hazardous environment. The device is not to be used in a location where it may be exposed to fire or other hazards.

2. SAFETY INFORMATION

Read the safety information carefully before using the device. The device is not to be used in a hazardous environment. The device is not to be used in a location where it may be exposed to fire or other hazards.



The device is not to be used in a hazardous environment. The device is not to be used in a location where it may be exposed to fire or other hazards. The device is not to be used in a location where it may be exposed to fire or other hazards.





2D Barcode Scanner
Model: OCBS-T215 Color: Black
Interface: USB CE FC
Power Input: 5V1A
OCBS T215 2214100001
Made in China