

# Scanner à barres omnidirectionnel 2D sans main

(M / N:OCBS-T217)

## Caractéristiques:



Design élégant et adapté à une variété de scénarios d'application 300 000 Pixels;

Résolution minimale: 4mils;

LED rouge pour éclairer la surface de balayage;

Lisez tous les codes à barres 1D et 2D grand public;

Lisez rapidement divers codes de barre d'écran.

## Spécification

| Général                |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Modèle                 | OCBS-T217                          |
| Couleur                | Noir                               |
| Interfaces             | USB                                |
| Câble                  | 1,8 m et ne peut pas être amovible |
| Indicateurs de lecture | LED / BUZZER                       |
| Tension d'entrée       | 5 VDC / 1A                         |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actuel                              | 240mA (travail)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Performance                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Capteur                             | Obturbateur mondial CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pixel                               | 300 000 (640 * 480)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Précision de lecture                | ≥4mil □PCS90%, code 39□                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Profondeur de champ                 | 0 mm ~ 600 mm (plage de code à barres différente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vitesse de décodage                 | 120 fois par seconde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Éclairage                           | LED rouge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mode de balayage                    | Automatique, continu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Angle de lecture                    | Rouleau: ± 360 °, pas: ± 54 °, biais: ± 60 °<br>(Test ConditionsCode39, 10mil / 0,25 mm, PCS90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ratio de contraste d'impression     | ≥20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Illumination ambiante               | Environnement sombre, lumière naturelle intérieure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Profondeur typique de déposée       | Précision Barcode Profondeur de déposée<br>Code 4mil39 50 mm - 100 mm<br>10mil Code39 10 mm - 170 mm<br>13mil UPC / EAN 20 mm - 240 mm<br>Code QR 20mil 0 mm - 230 mm<br>etc.....<br>(La profondeur minimale de champ est déterminée par la longueur du code-barres et l'angle de balayage. Cela dépend de la résolution d'impression, du contraste et de la lumière ambiante.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Capacité de décodage                | 1d: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, Code 128, GS1-128, ISBT, code 39, code 32, code 93, code 11, Codabar (NW-7), Entrelacé 2 sur 5, matrice 2 sur 5, industriel 2 sur 5 (droit 2 sur 5), standard 2 sur 5 (IATA 2 sur 5), NEC 2OF 5, MSI, Telepen, Trioptic, BC412, coupon.<br>2D: code QR, code micro QR, matrice de données, PDF417, micro PDF 417, maxicode, aztec, code hanxin, code pharmaceutique (une piste), Codablock A, Codablock F, code DOT, matrice de grille, etc.<br>Autre code composite: GS1 Databar (omnidirectionnel, limité, étendu), code composite GS1, code TLC 39. OCR de carte d'identité chinoise, etc.<br>Code postal: Hongkong 2 sur 5 (China Post), Korea Post, Australian Post, British Post, USPS Intelligent Mail, Japanese Post, Planet Code, Postnet Code, UPU 4-State, Kix Code |
| Physique                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Poids                               | Grosse: 268g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Emballer                            | 170 * 110 * 110 mm / 385g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20 en 1 carton                      | 580 * 360 * 240 mm / 8,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Environnement                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Température de travail et humidité  | 0 à 45 degrés centigrades, 10% ~ 80% pas de condensation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Température de stockage et humidité | -20 à 60 degrés centigrades, 10% ~ 90% pas de condensation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |















## 2D Barcode Scanner Quick Start Guide

2C-M

V1.5





**Aocom** 2D Barcode Scanner  
Model: OCBST-217 Color: Black  
Interface: USB  
Power Input: 5V 0.5A  
OCBST2172441200002  
Made in China