

# Bas prix 2d scanner de codes à barres portable avec une bonne qualité

(M / N: OCBS-2010)

## Fonctionnalité:

La technologie d'imagerie à haute performance;  
balayage directionnel Omni, facile à analyser;  
Haute compatibilité pour tous les principaux symboles 1D et 2D;  
Peut lire le code-barres sur l'écran et la couleur code à barres;  
excellente précision de balayage 5mil (peut être personnalisé selon les besoins);  
Réglage multiple de fonction spéciale prise en charge;  
interfaces multi optionnelles;

## Spécification:

| Caractéristiques de performance |    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution                      |    | 640 * 480, 256 niveaux de gris                                                                                                                                                                                                            |
| Source de lumière               |    | DEL (630 nm ± 10 nm)                                                                                                                                                                                                                      |
| Éclairage                       |    | 0 ~ 100.000 LUX                                                                                                                                                                                                                           |
| angle de balayage               |    | Distance standard SR: horizontale: 45 °; Vertical: 30 °                                                                                                                                                                                   |
| Vitesse de numérisation         |    | 25 cm / s                                                                                                                                                                                                                                 |
| symbologie                      | 2D | DataMatrix, Matrix 2 5, MaxiCode, MicroPDF417, Code MSI, PDF417, QR code, Standard 2 sur 5, Telepen, TLC 39, etc.                                                                                                                         |
|                                 | 1D | Australian Post, Aztec, BPO, Postes Canada, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, néerlandais Post, EAN.UCC Composite, 2 parmi 5 entrelacé, Japan Post, Planète, Code Plessey, Postnet , RSS, UPC / EAN, etc. |
| Précision                       |    | ≥ 5mil Peut être personnalisé selon les besoins                                                                                                                                                                                           |
| Roll                            |    | 360 °                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pas                             |    | 65 °                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fausser                         |    | 75 °                                                                                                                                                                                                                                      |
| Caractéristiques physiques      |    |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Interface                       |    | RS232 / USB (le port virtuel, ne prennent en charge les systèmes d'exploitation MS et Mac)                                                                                                                                                |
| Tension                         |    | DC 5 V ± 5%                                                                                                                                                                                                                               |
| Courant                         |    | 300 mA (travailler) 40mA (inactif)                                                                                                                                                                                                        |
| Câble                           |    | 1.5m                                                                                                                                                                                                                                      |
| Poids                           |    | 150 g                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dimensions                            | 170 mm x 100 mm x 75 mm                 |
| <b>Environnement de l'utilisateur</b> |                                         |
| Actionner<br>Température              | -20 ° C à 60 ° C (-4 ° F à 144 ° F)     |
| Température de<br>stockage            | -30 ° C à 70 ° C (-22 ° F à 158 ° F)    |
| Humidité                              | 5% - 95% (sans condensation)            |
| Choc                                  | Laissez tomber de 120 cm au béton Floor |

## Picture Show



## Produits de relation



