

433 MHz & Bluetooth Sans fil 2D Scanner de codes-barres

(Numéro de modèle: OCBS -W232)



FONCTIONNALITÉ:

1. Mémoire non volatile intégrée;
2. Décodeur 32 bits assurant une excellente capacité de décodage;
3. Compatible avec les communications sans fil Bluetooth et 433MHZ;
4. 433 MHz sans fil dAta distance de transmission atteint 200m en zone ouverte;
- 5 Bluetooth wireles dAta distance de transmission atteint 15m;
6. 433 MHz sans fil le récepteur peut fonctionner avec 100 scanners ;
7. Mode d'appariement simple, l'utilisateur est plus pratique;
8. Système de gestion de batterie intelligent, en temps réel vérifier la batterie restante;

SPÉCIFICATION:

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Mode de balayage	Type d'image
Mémoire	128K
Dimensions du scanner (W * H * D)	168mm * 72mm * 93mm
Dimensions du récepteur (W * H * D)	130mm * 45mm *129mm
Matériel	ABS + TPR /Aluminium alliage
Poids	370g

Mode de numérisation	Tenu à la main; Continé Smise en conserve Mode.
Voyant	LED rouge et Bleu
Avertisseur sonore	Volume du buzzer réglable
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE	
Profondeur du champ d'analyse	10-450mm(Contraste 0.9 Densité 0,25)
Vitesse de numérisation	300 scans / sec
Scan Precision	0.10-0.825mm
Le taux d'erreur binaire	1/(5million)
Capacité de décodage	UPC / EAN, UPC / EAN avec des suppléments, UCC / EAN128, Code39, Code 39 ASCII complet, Code trioptique 39, Code 128, Code 128 ASCII complet, Codabar, entrelacé 2 sur 5, Discret 2 sur 5, Code 93, MSI, Code 11, variantes RSS, chinois 2 sur 5, MSI / Plessey, Royaume-Uni / Plessey, UCC / EAN 128, code chinois, série GS1 DataBar (RSS), CODE QR, PDF417, DATAMATRIX
Batterie	3.7V /750mAh, Li-ion
Temps de charge	3,0 Heures
Temps de balayage	30 heures
Actuel	95 mA (travail); 25mA (veille)
Angles	Pas: 60 °; Inclinaison: 45 °
Fréquence de travail	433 MHz ou Bluetooth
Base Interface	USB
CARACTÉRISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT UTILISATEUR	
Température	-dix degré C à 45 degré C (en fonctionnement), -40 degré C à 60 degré C (Espace de rangement)
Relatif Humidité	5% -90% (Sans condensation)
Drop Spécification	Résiste aux chutes répétées de 1,5 m sur la surface de béton
Illumination ambiante	0 ~ 100 000 LUX
Décharge électrostatique	Conforme à une décharge d'air de $\pm 12KV$ et $\pm 6KV$ de décharge de contact
Certificat de sécurité	CE, FCC, Classe 2, RoHS

