Scanner de code à barres sans fil à haute Performance 1D / 2D

(N ° de modèle: OCBS-W287)

Fonctionnalité:

Technologie d'imagerie haute performance;

Compatibilité élevée pour tous les principaux symboles 1D et 2D;

Peut lire le code-barres sur l'écran et le code-barres de couleur;

Paramètre de fonction multiple spécial pris en charge.

Spécification:

Général	
Modèle	OCBS-W287
Couleur	Noir bleu
Matériel	ABS PC
Actuel	Courant de travail (standard): <156mA Courant de veille (standard): <80mA
Tension d'entrée	3,3 VDC (/- 10%) / 500mA
Interface	USB 2,4g / USB 2,4g Bluetooth
Batterie	1800mAh
Temps de travail	12 heures

Temps de charge	4 heures
Indicateurs de lecture	Lumière LED et buzzer
Récepteur	Pour une communication sans fil 2.4 g
Performance	
Capteur CMOS	640 * 480 pixels, 0,3 MP exposition à rouler
Source légère	Lumière blanche LED
Visant la lumière	Point rouge
Résolution	4mil
Mode de déclenchement	Manuel, balayage continu, détection automatique
Protection de l'ESD	Décharge d'air de 15 kV
Résistance aux chocs	1,2 m de chute libre sur la surface du béton
contraste d'impression	≥20%
Codes à barres	1D: Tous les codes 1D standard, y compris le code linéaire GS1 Databar ™, peuvent être automatiquement distingués et décodés. 2D: code aztec; Matrice de données; Maxicode; Qrcode; Hanxin; Code microqr Code de pile: GS1 Databar élargi empilé; GS1 databar empilé; GS1 Databar empilé omnidirectionnel; GS1 Databar Composite; MicroPDF417; PDF417.
Profondeur de champ typique	Provision Barcode profondeur de champ Code de 5mil39 45 mm - 125 mm 13mil ean-13 65 mm - 230 mm Code de 15mil128 55 mm - 350 mm 15mil QR 35 mm - 190 mm (La profondeur minimale de champ est déterminée par la longueur du code-barres et l'angle de balayage. Cela dépend de la résolution d'impression, du contraste et de la lumière ambiante.)
Angle de lecture	Pas: 0-360 °; Rouleau (inclinaison): ± 60 °; Biais (bascule): ± 60 °
Physique	
Poids	Net: 157g
Dimension	160 * 64 * 86 mm
Coffre-fort	195 * 105 * 80 mm / 0,243 kg
50 en 1 carton	560 * 40 * 430 mm / 13,5 kg
Environnement	
Température de travail et humidité	0 à 45 degrés centigrades, 10% ~ 80% pas de condensation

Température de stockage et humidité	-20 à 60 degrés centigrades, 10% ~ 90% pas de condensation

Wireless Barcode Scanner

User's Manual(W2.0)

Pair Method

Pair Setting

Communication Mode

2.4G Receiver Mode

Note: 2.4G (receiver) mode is keyboard mode, scan code and upload data in the effective range.

Bluetooth HID mode

(Bluetooth name：Barcode Scanner HG)

Note: Bluetooth HID mode: matches Android, ios phones or PC terminals with Bluetooth capabilities.

Blutooth SPP Mode

Note:Android Device or PC customized software.

Blutooth BLE Mode

Note:IOS Device customized software.

The pairing steps

1) 2.4G Pairing: Scan "2.4G Receiver mode" , then scan "Pair setting" , then enter into pairing mode (the green light will flash quickly), plug the USB dongle into the device, and you will hear a bleep sound, means pairing success, and the blue light is always on.
2) Bluetooth pairing: Scan "Bluttooth HID mode" , then enter into pairing mode (the top blue & green light will flash quickly), then open bluetooth in the device, search for "Barcode scanner HID" and click the bluetooth device, you will hear a bleep sound, the pairing is successfully and the blue light is always on.