

Lecteur de codes-barres sans fil 1D/2D à pixels élevés (M/N :OCBS-W299)

Caractéristiques:



Technologie d'imagerie haute Performance ;

1MP haut pixel 1MP (1280*800);

Balayage omnidirectionnel ;

Compatibilité élevée pour tous les principaux symboles 1D et 2D ;

Peut lire le code-barres sur l'écran et le code-barres de couleur ;

Excellente précision de numérisation de 4 mil ;

Réglage multi-fonctions spéciales pris en charge ;

Sans fil 2.4G et Bluetooth disponibles.

Spécification:

Général	
Modèle	OCBS-W299

Couleur	Noir Gris
Matériel	ABSPC
Actuel	Courant de travail (norme): <280mA Courant de veille (Standard): < 130 mA
Tension d'entrée	5 Vcc (/ - 10%)/500mA
CPU	1.2G double cœur
Interface	USB2.4G/USB2.4GBluetooth
Batterie	2000mAh
Indicateurs de lecture	LED lumière et Buzzer
Performance	
Capteur d'images	Capteur CMOS, 1280*800 pixels (obturateur roulant)
Source de lumière	Lumière blanche DEL
Viser la lumière	Point vert
Résolution	4 millions
Mode de déclenchement	Manuel, balayage continu, détection automatique
Protection ESD	Décharge d'air 8KV
Résistance au choc	Chute libre de 1,2 m sur une surface en béton
contraste d'impression	≥15%
Codes-barres	1D : Tous les codes 1D standard, y compris le code linéaire GS1 DataBar™, peuvent être automatiquement distingués et décodés. 2D : Code Aztèque ; Matrice de données; MaxiCode ; QR Code; HANXINE ; Code microQR Code de pile : GS1 DataBar Expanded Stacked ; GS1 DataBar empilé ; GS1 DataBar Stacked Omnidirectionnel ; Composite de barre de données GS1 ; MicroPDF417 ; PDF417.

Profondeur de champ typique	Profondeur de champ du code-barres de précision 3,34 mil CODE 39 60 mm—160 mm 3.34mil EAN-13 90mm—150mm 5mil CODE39 70mm—240mm 5mil EAN-13 70mm—230mm 13mil UPC-A 40mm—450mm 5mil PDF417 65mm—210mm 5mil QR 75mm—140mm 10mil QR 45mm—290mm 10mil DM 30mm—260mm 20 mil QR 20 mm—480 mm (La profondeur de champ minimale est déterminée par la longueur du code-barres et l'angle de lecture. Elle dépend de la résolution d'impression, du contraste et de la lumière ambiante.)
Angle de lecture	Pas : 0-360° ; Roulis (inclinaison) : $\pm 60^\circ$; Incliner (lacet) : $\pm 60^\circ$
Physique	
Lester	Brut : 300 g
Dimension	172*67*87mm
Boîte d'emballage	175*110*80mm
20 en 1 carton	420*370*237mm/7.0kg
Environnement	
Température et humidité de travail	0 à 45 degrés centigrades, 10 % ~ 80 % sans condensation
Température et humidité de stockage	-20 à 60 degrés centigrades, 10 % ~ 90 % sans condensation























Aocom® 2D Barcode Scanner
Model: OCBS-W299
Interface: 2.4G&BT Color: Black
Power Input: 5V 0.5A
OCBSV102982312300204
Made in China