

HUNut P Pixel 1d/2D Sans fil Lecteur de codes à barres

- W299)

Caractéristiques:

1. Haute PerformAnce technologie d'imagerie
2. 1MP pixels élevés 1MP(1280*800)
3. Balayage omnidirectionnel
4. Haute compatibilité pour tous les principaux symboles 1D et 2D
5. Peut lire le code-barres sur l'écran et le code-barres couleur
6. Excellente précision de numérisation de 4 mil
7. Paramètre de fonction multi-spécial pris en charge
8. Sans fil 2.4G et Bluetopash disponibles

spécification

Modèle	- W299
Couleur	Noir Gris
Matériel	ABSPC
Actuel	Fonctionnement actuel (Norme):<2 8 0mA Courant de veille (Norme) : < 130 mA
Tension d'entrée	5 VCC (/ - 10 %)/500 mA
CPU	1,2G double cœur
Interface	USB2,4G/USB2,4GBluetooth
Batterie	2000mAh
Indicateurs de lecture	Lumière LED et Buzzer
Images ensor	Capteur CMOS, 1280*800 pixels (Volet roulant)
Source de lumière	Lumière blanche LED
A imiter L bien	G reen d ot
Résolution	4 mil
Mode de déclenchement	Manuel, numérisation continue, détection automatique
Protection ESD	8 Décharge d'air KV
Résistance au choc	1. 2 m chute libre sur une surface en béton
contraste d'impression	≥ 1 5%
Codes-barres	1D : Tous les codes 1D standard, y compris le code linéaire GS1 DataBar™, peuvent être automatiquement distingués et décodés. 2D : Code Aztèque ; Matrice de données; MaxiCode ; QR Code; HANXIN ; Code MicroQR Code de pile : GS1 DataBar étendu empilé ; Barre de données GS1 empilée ; GS1 DataBar empilé omnidirectionnel ; GS1 DataBar Composite ; MicroPDF417 ; PDF417.
Profondeur de champ typique	Précision code à barre Profondeur de champ 3,34 millions CODE 39 60 m m—160mm 3,34 millions EAN-13 90mm-150mm 5 millions CODE39 70mm-240mm 5 millions EAN-13 70mm—230mm 13 millions U PC-A 40mm—450mm 5 millions PDF417 65mm—210mm 5 millions QR 75mm-140mm 10 millions QR 45mm-290mm 10 millions DM 30mm-260mm 20 millions QR 20mm-480mm (La profondeur de champ minimale est déterminée par la longueur du code-barres et l'angle de numérisation. Elle dépend de la résolution d'impression, du contraste et de la lumière ambiante.)
Angle de lecture	Pas : 0-360° ; Rouleau (inclinaison) : ± 60° ; Inclinaison (lacet) : ±60°
Physique	

Poids	Brut: 3 00g
Dimension	1 72* 67* 87 mm
Boîte d'emballage	1 75 *11 0 *8 0 mm
20 en 1 carton	4 2 0* 370 *2 37 mm/ 7.0 kg
Environnement	
Fonctionnement température & humidité	0 à 4 5 degrés centigrades , 10 % ~ 80 % Pas de condensation
Stockage température & humidité	-20 à 60 degrés centigrades , 10 % ~ 90 % Pas de condensation











Aocom® 2D Barcode Scanner
Model: OCBS-W299
Interface: 2.4G&BT
Power Input: 5V 0.5A
Color: Black
OCBSV102982312300204
Made in China









