

Scanner de code à barres laser sans fil 433 MHz

(N ° de modèle: OCBS -W800)

Spécification:

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Source de lumière	Diode laser visible (VLD) à 650 nm
Mémoire	16Mo
Dimensions du scanner (W * H * D)	168mm * 72mm * 93mm
Dimensions du récepteur (W * H * D)	130mm * 45mm * 129mm
Matériel	ABS + TPR / alliage d'aluminium
Poids	370g
Mode de numérisation	Tenu dans la main; Mode de balayage continu.
Voyant	LED rouge et bleu
Avertisseur sonore	Volume sonore réglable
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE	
Largeur du champ d'analyse	60mm @ 30mm (Du moteur) 98mm @ 100mm (du moteur)
Profondeur du champ d'analyse	10-450mm(Contraste 0.9 Densité 0.25)
Vitesse de numérisation	200 scans / sec
Précision de numérisation	0,10-0,825mm
Le taux d'erreur binaire	1 / (5 millions)
Capacité de décodage	UPC / EAN, UPC / EAN avec suppléments, UCC / EAN128, Code39, Code 39 complet ASCII, Code trioptique 39, Code 128, Code 128, Full ASCII, Codabar, Entrelacé 2 de 5, Discret 2 de 5, Code 93, MSI, Code 11, variantes RSS, chinois 2 sur 5, MSI / Plessey, UK / Plessey, UCC / EAN 128, code chinois, série GS1 DataBar (RSS)
Batterie	3.7V / 750mAh, Li-ion
Temps de charge	3.0 heures
Temps de balayage	8 Heures
Actuel	95mA (en fonctionnement); 25mA (veille)
Les angles	Pas: 60 °; Inclinaison: 45 °
Fréquence de travail	433 MHz
Distance de communication	200m(Lieux ouverts)
Interface de Communication	USB
CARACTÉRISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT DE L'UTILISATEUR	
Température	-dix degré C à 45 degré C (en fonctionnement), -40 degré C à 60 degré C (Espace de rangement)
Humidité relative	5% à 90% (sans condensation)
Drop Spécification	Résiste à des gouttes répétées de 1,5 m jusqu'à la surface du béton
Illumination ambiante	0 ~ 100.000 LUX
Décharge électrostatique	Conforme à une décharge d'air de ± 12KV et à une décharge de contact de ± 6KV
Certificat de sécurité	CE, FCC, classe 2, RoHS



OCBS-W800





OCBS-W800





OCBS-W800





OCBS-W800





OCBS-W800

