# Imprimante thermique intégrée haute vitesse 80 / 58mm

**(M / N: OCKP-8001)**

l Vitesse d'impression de 160mm / s,
l Maison de papier surdimensionnée d'un diamètre de 80 mm
l Largeur de magasin de papier de 58 ou 80mm réglable
l Soutien coupe automatique
l Soutenir les pages de codes de langue de plusieurs pays
l Soutenir l'impression graphique
l Support NV stockage et impression du logo
l Prend en charge plusieurs impressions de codes à barres 1D et 2D
l Durée de vie de la tête d'impression 100 km, durée de vie du couteau un million de fois

| | |
|---|---|
| Méthode d'impression | Thermique directe |
| Vitesse d'impression | 160mm / s |
| Diamètre du rouleau de papier | Φ80mm |
| Capacité de la colonne | 576 points / ligne |
| Epaisseur du papier | 0.06 ~ 0.08mm |
| Interface | Port parallèle USB + RS232 + |
| Personnage | GB18030 et pages de codes de langue de plusieurs pays |
| La taille du personnage | ANK,Police A:1,5×3.0mm(12×24 points) Police B:1.1×2.1mm(9×17 points) |
| Types de codes à barres | UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128<br>2D: QRCode / PDF417 |
| Tampon d'entrée | 32K octets |
| NV Flash | 64K octets |
| Adaptateur secteur | DC24V / 2.5A |
| Sortie du tiroir-caisse | DC 24V / 2.5A |
| Poids | 0,96 kg |
| Dimensions | 140×142×110,7mm (D×W×H) |
| Environnement de travail | Température (0~45) humidité (10~80%) |
| Environnement de stockage | Emperature (-10~60℃) humidité (10~80%) |
| Vie de la tête d'impression | 100 km |

Ocom®

At your side

# OCKP-8001

ISO FC CE RoHS

ocom®

At your side

# OCKP-8001

ISO FC CE RoHS