

| généralUNL                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| moDèle                                | OCBS-20 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OCBS-20 89g                                              | OCBS-20 89h                               |
| Couleur                               | Noir Bleu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                           |
| mametériel                            | ABS PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                           |
| Actuel                                | Courant de travail ( Standard): <2 8 0 mA<br>Courant de veille ( Standard): < 130 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                           |
| Tension d'entrée                      | 5 VDC (/ - 10%) / 500mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                           |
| Processeur                            | 1,2 g double noyau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                           |
| Interface                             | RS-232; USB HID; USB com; Se cacher POS Disponible selon les besoins des clients                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                           |
| Indicateurs de lecture                | Lumière LED et buzzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                           |
| Performance                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                           |
| CMOS Capteur                          | 1 2 8 0 *<br>800PIXELS, 1MP<br>RULLING<br>exposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 4 0 * 4 8 0<br>pixels, 0,3 MP<br>Exposition<br>globale | 1280 * 800 pixels, 1MP Exposition globale |
| Source légère                         | Lumière blanche LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                           |
| A iming L sié                         | G repenser D ot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                           |
| Résolution                            | 4 mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                           |
| Mode de déclenchement                 | Manuel, balayage continu, détection automatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                           |
| Protection de l'ESD                   | Contact: Air 8Kv: 15 KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                           |
| Résistance aux chocs                  | 1 et 1 2 m Fall Fall sur la surface du béton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                           |
| contraste d'impression                | ≥ 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                           |
| Codes à barres                        | 1D: Tous les codes 1D standard, y compris le code linéaire GS1 Databar ™, peuvent être automatiquement distingués et décodés.<br>2D: code aztec; Matrice de données; Maxicode; QRcode; Hanxin; Code microqr<br>Code de pile: GS1 Databar élargi empilé; GS1 databar empilé; GS1 Databar empilé omnidirectionnel; GS1 Databar Composite; MicroPDF417; PDF417.                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                           |
| Profondeur de champ typique           | Précision Code-barres Profondeur de champ<br>3,34mil Code 39 60 m M - 160 MM<br>3,34mil EAN-13 90 mm - 150 mm<br>5 mil Code39 70 mm - 240 mm<br>5 mil EAN-13 70 mm - 230 mm<br>13 mil U PC-A 40 mm - 450 mm<br>5 mil PDF417 65 mm - 210 mm<br>5 mil QR 75 mm - 140 mm<br>10mil QR 45 mm - 290 mm<br>10mil DM 30 mm - 260 mm<br>20 milles QR 20 mm - 480 mm<br>(La profondeur minimale de champ est déterminée par la longueur du code-barres et l'angle de balayage. Cela dépend de la résolution d'impression, du contraste et de la lumière ambiante.) |                                                          |                                           |
| Angle de lecture                      | Rouleau: 0-360 °; Pas (inclinaison): ± 60 °; Biais (bascule): ± 60 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                           |
| Physique                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                           |
| Poids                                 | Filet : 160 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                           |
| Dimension                             | 183* 67* 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                           |
| Coffre-fort                           | 1 95 * 11 8 * 8 2 mm /0,42 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                           |
| 20 en 1 carton                        | 435* 235* 410 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                           |
| Environnement                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                           |
| Fonctionnement température & humidité | 0 à 4 5 diplômes centigrades , 10% ~ 80% Pas de condensation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                           |
| Stockage température & humidité       | -20 à 60 diplômes centigrades , 10% ~ 90% Pas de condensation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                           |









