

# 4 Pouces Barre Thermique jempromante d'étiquette de code

## Caractéristiques:

### Plus d'économie

Les capteurs doubles intégrés garantissent aucun gaspillage de papier lors du chargement du papier.

### Facile à utiliser

La fonction DHCP rend l'imprimante plug-and-play, plus de paramètres d'adresse IP plus compliqués.

### Plus durable:

10W Big Motor et Big Gear, augmentez la durée de vie du service.

### Matériaux haut de gamme:

Tête d'imprimante Rohm japonaise, la vie d'impression est à la hauteur 50 km

### Logiciel d'édition plus intelligent

IOS Android harmonie OS Fenêtre Mac, cinq - Logiciel d'édition gratuit interopérable terminal

## Spécification

Modèle	OCBP-401dt
Matériel	Boîtier en plastique
Interface facultative	USB , USB Bluetooth, USB Bluetooth WiFi, USB LAN
Processeur	CPU 32 bits
Mémoire	4 Mo Mémoire flash, 320KB RAM
Vie de tête d'imprimante	50 km
Alimentation électrique	Entrée AC 100V-240V , 50-60 Hz , Sortie DC 24V // 2.5 A
Accessoires	Adaptateur de puissance , Câble d'alimentation , Câble USB , Arbre d'étiquette , Manuel
Capteurs	Détection du bord de l'étiquette, détection hors papier, détection d'espace, détection de marquage noir, détection d'ouverture de la couverture
Écart Hauteur	2 mm min
Marque noire	2 mm min
Police et barre rotation du code	0 ° , 90 ° , 180 ° , 270 °
Commande compatible	Tspl
Méthode d'impression	Thermique direct
Résolution	203 DPI
P vitesse de rint	152 mm / s max
Largeur d'impression	20-108 mm

Longueur d'impression d'étiquette	10-250 mm
Code à barre	Code à barres 1D: Code 39, code 93, code 128UCC, code 128 sous-ensembles A, B, C, Codabar, entrelacés 2 sur 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2 (5) Digits complément, MSI, Plessey, POSTNET, Chine POST 2d Code à barres: PDF417, code maxi, matrice de données, code QR
Fonte	8 bitmap alpha-numérique polices, Les polices Windows sont téléchargeables à partir du logiciel
<b>Médias</b>	
Type de papier	Papier plié ou papier rouleau, étiquette de découpe, papier noir
Largeur du papier	20-118 mm
Épaisseur de papier	0,06-0,22 mm
Capacité de rouleau d'étiquette	127 mm OD (blessure extérieure)
<b>Physique</b>	
Dimension	232 mm * 180 mm * 152 mm (LWH)
Poids	Net: 1,36 kg
Coffre-fort	254 * 254 * 174 mm / 1,92 kg
8 en 1 carton	528 * 528 * 368 mm / 15,36 kg
<b>Environnement</b>	
Fonctionnement température & humidité	0 à 45 degrés centigrades , 10% ~ 80% Pas de condensation
Stockage température & humidité	-20 à 50 degrés centigrades , 10% ~ 90% Pas de condensation