

80 mm Imprimante de reçus thermique Avec coupeur automatique

(M/N : OCPP-80S)

Caractéristiques:

- Il peut être utilisé comme imprimante à papier supérieur et imprimante à papier avant
- Il L'adaptateur secteur intégré évite les cordons encombrants partout, économisant ainsi beaucoup d'espace.
- Prend en charge 8 types de combinaisons d'Interface abondantes
- Prend en charge l'impression de codes-barres multi-1D et de codes QR
- Prise en charge de la fonction de surveillance de l'état de l'imprimante
- Prise en charge de la fonction de ticket de file d'attente d'impression
- Port Ethernet 100M, transmission de données ultra haute vitesse
- Stockage du logo NV de 256 Ko et mémoire tampon de 256 Ko
- Séparateur de papier réglable de 48 ou 80 mm en option
- Tête d'imprimante longue durée de 150 km

Paramètres techniques:

Général	
Modèle	OCPP-80S
Nom	Imprimante thermique de bureau 80 mm avec coupeur automatique
Couleur	Noir
Interface	USB/ USBLan/ USBBT/ USB WiFi/ URL WIFI/ URLBT/ USBRS232
Source de courant	Entrée : AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, sortie : DC 24 V/2,5 A.
Tiroir-caisse	C.C 24 V/1 A.
Impression graphique	Prend en charge le téléchargement et l'impression de bitmaps (chaque taille de bitmap Max.20K)
Durée de vie de la tête d'impression	150KM
Coupeur	Coupeur automatique
Capteurs	Papier épuisé, capot ouvert, bourrage dans le couteau, bourrage papier et marque noire détection (facultatif)
Tampon	Tampon d'entrée 256K, NV Flash 256K
Accessoires	Câble de données, adaptateur secteur, cordon d'alimentation, rouleau de papier, CD, manuel, séparateur de papier (en option)
Système d'exploitation prenant en charge	Compatible avec iOS/Android/Windows
Les normes de sécurité	CE, FCC, RoHS, etc.
Capacité d'impression	
Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Résolution	576 points/ligne ou 512 points/ligne (8 points/mm, 203 dpi)

Vitesse d'impression	200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/UBT/UWIFI) 300 mm/s (URL/URLBT/URLWIFI)
Largeur d'impression	72mm
Impression graphique	Prend en charge le téléchargement et l'impression de bitmaps
Commande d'impression	Compatible avec ESC/POS
Code-barres et caractère	
code à barre	Code-barres 1D : UPC-A/ UPC-E/ JAN13□EAN13□/ JAN8□EAN8□/ CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128 Code-barres 2D : QR CODE (Solution USB ou UR unique sans fonction de code QR)
Personnage	Polices chinoises simplifiées/traditionnelles standard GB18030
Taille des caractères	384 points/ligne, caractère ANK, police : A : 12 * 24 points, 1,5 (L) * 3,0 (H) mm PoliceB : 9*17 points, 1,1(L) * 2,1 (H)mm Simplifié/Traditionnel : 24*24 points, 3,0(L) * 3,0(H)mm
Japonais/Corée	facultatif
Langue définie par l'utilisateur	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europe de l'Ouest / grec / hébreu / Europe de l'Est / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / letton / arabe / PT151, 1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (letton) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (thaïlandais)
Médias	
Type de papier	Papier rouleau thermique
Largeur du papier	48 mm/ 52 mm/ 56 mm/ 64 mm/ 68 mm/ 76 mm/ 80 mm
Épaisseur du papier	0,06 ~ 0,08 mm
Diamètre du rouleau de papier	80 mm maximum
Séparateur de papier	Facultatif
Physique	
Dimension	196*145*135mm
Poids	1,65 kg
Boîte d'emballage	300*190*180 millimètres
Carton 12 en 1	615*370*535mm/21,5kg
Environnement	
Température et humidité de travail	0 à 45 degrés centigrades, 10 % ~ 80 % sans condensation
Température et humidité de stockage	-20 à 60 degrés centigrades, 10 % ~ 90 % sans condensation

