

OCOM POS -B11.6 Système de Restaurant Tout en Un Écran Tactile POS Ordinateur De Bureau

(M / N: POS-B11.6 / B11.6-A)

Fonctionnalités:

- Base B élégante pour machine pos.
- Processeur Intel Celeron J1900 UC à cœur élevé à 2,0 GHz pour système Windows
- Processeur Cortex-A7 ARM 8 GHz pour processeur Android à 2,0 GHz
- 2 Go de RAM + 8 Go de ROM standard (Android)
- 2 Go de RAM + 32 Go SSD standard (Windows)
- Écran tactile capacitif multipoint de 11,6 pouces
- Deuxième écran non tactile de 11,6 pouces,
- Imprimante thermique intégrée de 58 ou 80 mm (en option)
- Lecteur RFID MSR intégré (en option)
- Panneau d'affichage élégant

Applications:

- Restauration: hôtel, restaurant, restauration rapide, café, boulangerie et pâtisserie
- Détaillant: rue commerçante, boutique, grand magasin, boutique de cosmétiques et salon de coiffure de luxe
- Loisirs: sauna, spa, discothèque, parc de loisirs, casino et point de vente pour billet de loterie
- Commercial: terminaux de gestion d'informations pour parking, auberge, aviation, métro, station et quai

Exposition de photos:



Paramètre:

Modèle	POS -B11.6 / POS -B11.6-A
Conseil principal☐	Processeur Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz (Windows)
Conseil principal☐	Processeur Cortex-A7 à 8 cœurs ARM à 2,0 GHz (Android)
OS☐	Windows7 (bêta)
OS☐	Android 5.1
Mémoire☐	2 Go de RAM 32 Go de SSD (Windows)
Mémoire☐	2 Go de RAM 8 Go de ROM (Android)
Écran tactile	Toucher capacitif multipoint
Taille de l'écran	11,6 pouces, 16: 9
Affichage client	Écran client LCD (par défaut), Options: écran non tactile de 11,6 pouces, écran client VFD, écran Scree de taille différente ou écran non client
Couleur	Noir ou blanc
Imprimante	Imprimante thermique à engrenages de 58 mm ou imprimante thermique de 80 mm avec massicot automatique (options)
Port d'E / S (J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (facultatif)
	VGA * 1
	DB9 RS232 port * 1, (peut ajouter 2 ports en option)
Port d'E / S (83A83T)	RJ11 * 1 (Opional)
	Emplacement TF * 1
	RJ45 * 1
	USB * 2 (peut ajouter 4 ports en option)
	Port DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
	Port USB OTG * 1
Température de fonctionnement	0 à 40
Autre fonction (Android)	Bluetooth, WIFI
Éléments facultatifs (Windows)	RFID, caméra MSR, 3G, port parallèle DB25, port DB9 RS232 * 3
Éléments facultatifs (Android)	Caméra 3G, 4G, écran LCD VFD, RFID, MSR, Écran autre format
Température de stockage	-20 à 60
Dimension d'emballage	46 * 43 * 51cm
Adaptateur secteur	Entrée d'alimentation CA 110-240V / 50-60HZ, sortie 12 / 24V selon l'imprimante