| | | |
|---|---|---|
| modèle | OcpC- 002W | OCPC- 002UN |
| Nom | 10.1 pouce mUNchjene Wjendows | |
| Logement mUNtérjeel | UNUNlumjenium | |
| | | |
| Tunille de l'écrUNn principUNl | 10.1 moniteur à écrUNn tactile en pouces | |
| Résolution | 1280 * 800 | |
| Luminosité | 25 0 cd/m $^2$ | |
| Voir a anglais | Horizon : 1 60 ; Verticale : 1 50 | |
| Touche s écran | m multipoint projeté GG c toucher apacif | |
| **Performance** | | |
| Carte mère | Celeron J1900 ,quadruple coeur 2.0 G | Rocher - série de puces RK3 566 ,quadruple coeur 1.8 G |
| Système Mémoire | 4 Go DDR 3 | À bord 4 Go DDR 4 |
| Périphérique de stockage | Mini-SATA 64 FR | À bord 64 Go emmC |
| Réseau local | Carte LAN 10M/100M/1000M | Carte LAN 10M/100M |
| WIFI | Prise en charge de la double fréquence 2,4G et 5G | |
| Bluetooth | Prise en charge de BT 4.0 | |
| scanner | Barre 2D - moteur d'analyse de code intégré | |
| Conférencier | 8 ohms/3 W*2 | |
| Système opérateur | Prise en charge de Windows 10 Professionnel | Android 11 |
| **Connectivité** | | |
| Externe I /O por t | p fleur bouton* 1, USB * 4 | |
| | Prise d'entrée 12 V CC*1 | Prise d'entrée 12 V CC*1 ( Alimentation 48 V réseau Port POE pour facultatif) |
| | Réseau local : RJ-45*1 | Réseau local : RJ-45 *1 ( Alimentation 48 V réseau Port POE pour facultatif) |
| | Port COM DB9 * 1, Sortie audio*1 ,HDMI*1 | Port COM RJ11 * 1, Sortie audio*1 |
| **Emballer** | | |
| Dimension du produit& Poids | 242 *1 73 * 35 mm ±2mm / 0,9 kg | |
| Dimension du colis& Poids | 413*222*77mm/1.8Kg | |
| Dimensions du carton 2 en 1 | 430*166*242mm | |
| **Accessoires** | | |
| Adaptateur secteur | Alimentation CA 110-240 V/50-60 Hz i nentrée , DC12 V / 6 A sortir (adaptateur avec prise d'alimentation) | Alimentation CA 110-240 V/50-60 Hz i nentrée , DC12 V / 4 A sortir (adaptateur avec prise d'alimentation) Pas d'adaptateur pour le modèle POE |

10:10
Scan Here