

généralUNL			
moDèle	OCBS-20 89	OCBS-20 89g	OCBS-20 89h
Couleur	Noir Bleu		
mametériel	ABS PC		
Actuel	Courant de travail (Standard): <2 8 0 mA Courant de veille (Standard): < 130 mA		
Tension d'entrée	5 VDC (/ - 10%) / 500mA		
Processeur	1,2 g double noyau		
Interface	RS-232; USB HID; USB com; Se cacher POS Disponible selon les besoins des clients		
Indicateurs de lecture	Lumière LED et buzzer		
Performance			
CMOS Capteur	1 2 8 0 * 800PIXELS, 1MP RULLING exposition	6 4 0 * 4 8 0 pixels, 0,3 MP Exposition globale	1280 * 800 pixels, 1MP Exposition globale
Source légère	Lumière blanche LED		
A iming L sié	G repenser D ot		
Résolution	4 mil		
Mode de déclenchement	Manuel, balayage continu, détection automatique		
Protection de l'ESD	Contact: Air 8Kv: 15 KV		
Résistance aux chocs	1 et 1 2 m Fall Fall sur la surface du béton		
contraste d'impression	≥ 20 %		
Codes à barres	1D: Tous les codes 1D standard, y compris le code linéaire GS1 Databar ™, peuvent être automatiquement distingués et décodés. 2D: code aztec; Matrice de données; Maxicode; QRcode; Hanxin; Code microqr Code de pile: GS1 Databar élargi empilé; GS1 databar empilé; GS1 Databar empilé omnidirectionnel; GS1 Databar Composite; MicroPDF417; PDF417.		
Profondeur de champ typique	Précision Code-barres Profondeur de champ 3,34mil Code 39 60 m M - 160 MM 3,34mil EAN-13 90 mm - 150 mm 5 mil Code39 70 mm - 240 mm 5 mil EAN-13 70 mm - 230 mm 13 mil U PC-A 40 mm - 450 mm 5 mil PDF417 65 mm - 210 mm 5 mil QR 75 mm - 140 mm 10mil QR 45 mm - 290 mm 10mil DM 30 mm - 260 mm 20 milles QR 20 mm - 480 mm (La profondeur minimale de champ est déterminée par la longueur du code-barres et l'angle de balayage. Cela dépend de la résolution d'impression, du contraste et de la lumière ambiante.)		
Angle de lecture	Rouleau: 0-360 °; Pas (inclinaison): ± 60 °; Biais (bascule): ± 60 °		
Physique			
Poids	Filet : 160 g		
Dimension	183* 67* 90 mm		
Coffre-fort	1 95 * 11 8 * 8 2 mm /0,42 kg		
20 en 1 carton	435* 235* 410 mm		
Environnement			
Fonctionnement température & humidité	0 à 4 5 diplômes centigrades , 10% ~ 80% Pas de condensation		
Stockage température & humidité	-20 à 60 diplômes centigrades , 10% ~ 90% Pas de condensation		









