

Imprimante à reçu thermique mini à grande vitesse d'impression 58mm (Modèle: OCPP -585)

Spécification:

Méthode d'impression	Thermique directe
Densité d'impression	384 points / ligne (203DPI)
Taille du personnage	384 points / ligne, caractère ANK, Police: A: 12 * 24 points, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Simplifié / Traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Type de code à barres	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
Commande d'impression	Compatible avec PSON ESC / POS
La langue	Support linguistique de l'acheteur
Vitesse d'impression	90mm / sec
Largeur du papier	57,5 ± 0,5 mm
Epaisseur du papier	0.06-0.08mm
MCBF (vie)	50 km
Dimension	190 * 132 * 119mm
Poids brut	1,2 kg
Coupe automatique	coupe manuelle
Capteur	Détecteur de proximité du papier, détecteur de fin de papier, détecteur de capot ouvert
Papier rouleau	Mm75mm
Interface	RS-232C, parallèle, USB, LAN
Chauffeur	Gagnez 9X, Gagner 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatible avec ESPON
Entrée de tension de l'adaptateur	CA 110V / 220V, 50-60Hz
Sortie de tension de l'adaptateur	DC12V / 3A
Tension d'entrée de l'imprimante	DC12V / 3A
Contrôle du tiroir-caisse	DC12V / 1A
Température de fonctionnement	0-45°C, Humidité: 10-80%
Température de sauvegarde	-10-60°C, Humidité: 10-90%
Certificat	CE / FCC / CCC / RoHS

Détails du produit:



Documents pertinents:

Voulez-vous savoir plus product information?S'il vous plaît Cliquez ici. 

spécification
Manuel d'utilisation
Chauffeur