

# Imprimante thermique 58MM

(Numéro de modèle: OCPP -586)

## Fonctionnalité:

- I Petite taille et design élégant
- I Peut conduire un tiroir-caisse
- I Vitesse d'impression élevée
- I Compatible avec ESPON
- I Durée de vie de la tête d'impression: 50KM

## Spécification:

<b>Méthode d'impression</b>	Thermique directe
<b>Impression Densité</b>	384 points / ligne (203 DPI)
<b>Taille des caractères</b>	384 points / ligne, caractère ANK, police: A: 12 * 24 points, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Simplifié / traditionnel: 24 * 24 points, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
<b>Type de code-barres</b>	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (fonction en option)
<b>Commande d'impression</b>	Compatible avec EPSON ESC / POS
<b>Langue</b>	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Europe de l'Ouest / grec / hébreu / Europe de l'Est / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / letton / arabe / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hébreu / WPC1255 / thaï
<b>Vitesse d'impression</b>	90 mm / sec
<b>Largeur du papier</b>	57,5 ± 0,5 mm
<b>Épaisseur du papier</b>	0,06-0,08 mm
<b>MCBF (vie)</b>	50km
<b>Dimension</b>	190 * 132 * 119 mm
<b>Poids brut</b>	1,2 kg
<b>Coupeur automatique</b>	coupe manuelle
<b>Capteur</b>	Paper Near End Sensor, Paper End Sensor, Cover open sensor
<b>Papier en rouleau</b>	Φ75mm
<b>Interface</b>	RS-232C, parallèle, USB, Bluetooth LAN (en option)
<b>Chauffeur</b>	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatible avec ESPON
<b>Alimentation imprimante</b>	DC12V / 3A
<b>Contrôle du tiroir-caisse</b>	DC12V / 1A
<b>Température de fonctionnement</b>	0-45 degrés C, humidité: 10-80%
<b>Enregistrement de la température</b>	-10-60 degrés C, humidité: 10-90%



OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586

