

# OCPP -586 POS 58 Télécharger pilote thermique d'imprimante Coupeur automatique d'imprimante thermique directe

(N ° de modèle: OCPP -586)



## Fonctionnalité:

Petite taille et design élégant

Peut conduire un tiroir-caisse

Vitesse d'impression élevée

Compatible avec ESPON

Durée de vie de la tête d'impression: 50KM

## Spécification:

Méthode d'impression	Thermique directe
Densité d'impression	384 points / ligne (203DPI)
Taille du personnage	384 points / ligne, caractère ANK, Police: A: 12 * 24 points, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Simplifié / Traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Type de code à barres	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (fonction facultative)
Commande d'impression	Compatible avec EPSON ESC / POS
La langue	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Europe de l'Ouest / Grec / Hébreu / Europe de l'Est / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM858 / OEM858 / IranII / Letton / Arabe / PT1511251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hébreu / WPC1255 / thaï
Vitesse d'impression	90mm / sec
Largeur du papier	57,5 ± 0,5 mm
Epaisseur Du Papier	0.06-0.08mm
MCBF (vie)	50 km
Dimension	190 * 132 * 119mm
Poids brut	1,2 kg

Coupe automatique	coupe manuelle
Capteur	Détecteur de proximité du papier, détecteur de fin de papier, détecteur de capot ouvert
Papier rouleau	Mm75mm
Interface	RS-232C, parallèle, USB, réseau local Bluetooth (en option)
Chauffeur	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatible avec ESPON
Fourniture d'imprimante	DC12V / 3A
Contrôle du tiroir-caisse	DC12V / 1A
Température de fonctionnement	0 à 45 degrés C, humidité: 10 à 80%
Température de sauvegarde	-10 à 60 degrés C, humidité: 10 à 90%



OCPP-586





OCPP-586





**Prise d'alimentation pour option**

