

OCPP-58C Petit prix d'imprimante thermique directe avec interface en option (Modèle: OCPP-58C)

Spécification:

Méthode d'impression	Thermique directe
Densité d'impression	384 points / ligne
Taille du personnage	ANK, Police A: 12x24dots Police B: 9x17 points Chinois simplifié / traditionnel: 24x24dots
Code à barre	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Interface	Parallèle / Série / USB / LAN
Source de courant	DC 12V == 2.6A
Tiroir-caisse	DC 12V == 1A
Durée de vie de la tête d'impression	50 kilomètres
Des conditions de fonctionnement	Température (0 ~ 45 degrés C), humidité (10 ~ 80%)
Conditions de stockage	Température (-10 ~ 60 degrés C), humidité (10 ~ 90%)
Vitesse d'impression	120mm / s
Largeur du papier	57,5±0,5 mm
Diamètre extérieur du papier	65mm
Épaisseur du papier	0,06 ~ 0,08 mm
Poids	Poids net: 1.5KG, Poids brut: 2.5kg
Dimension	199 * 132 * 111,5 mm
Chauffeur	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win7 / Win8
Coupeur	Coupe-auto
Commander	Compatible avec EPSON ESC / POS
Interligne	3.75mm (peut changer par la commande)

Détails du produit:

