

OCPP-58C Petit prix d'imprimante thermique directe avec interface en option (Modèle: OCPP-58C)

Spécification:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Méthode d'impression | Thermique directe |
| Densité d'impression | 384 points / ligne |
| Taille du personnage | ANK, Police A: 12x24dots Police B: 9x17 points Chinois simplifié / traditionnel: 24x24dots |
| Code à barre | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128 |
| Interface | Parallèle / Série / USB / LAN |
| Source de courant | DC 12V == 2.6A |
| Tiroir-caisse | DC 12V == 1A |
| Durée de vie de la tête d'impression | 50 kilomètres |
| Des conditions de fonctionnement | Température (0 ~ 45 degrés C), humidité (10 ~ 80%) |
| Conditions de stockage | Température (-10 ~ 60 degrés C), humidité (10 ~ 90%) |
| Vitesse d'impression | 120mm / s |
| Largeur du papier | 57,5±0,5 mm |
| Diamètre extérieur du papier | 65mm |
| Épaisseur du papier | 0,06 ~ 0,08 mm |
| Poids | Poids net: 1.5KG, Poids brut: 2.5kg |
| Dimension | 199 * 132 * 111,5 mm |
| Chauffeur | Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win7 / Win8 |
| Coupeur | Coupe-auto |
| Commander | Compatible avec EPSON ESC / POS |
| Interligne | 3.75mm (peut changer par la commande) |

Détails du produit:

