

58mm Imprimante de reçu thermique

(OCP-58E)

Présentation du produit:

OCP-58E est un

imprimante économique bien conçue pour l'impression de facture thermique commune, ce moule est en matériau solide,

Exécution exquise. Conception de couverture transparente, simple et mode, facile pour les utilisateurs de savoir

le rouleau de papier 'Utiliser le statut,OCP-58E adopter alimentation intégrée, non seulement peut économiser de l'espace,

mais aussi facile pour les utilisateurs de configurer et d'utiliser les imprimantes.Il est un très bon choix pour économique

impression.

caractéristiques du produit:

- Simple et fashion, avec un matériau solide, exécution exquise.
- Structure d'installation de papier facile, simple et pratique à utiliser
- Bintégré source de courant conception, pour économiser de l'espace et plus pratique configurer;
- Transparent couverture conception, l'utilisateur peut connaître le statut d'utilisation du rouleau de papier à tout moment;
- Soutenez la grande police GB18030, facile à imprimer caractère inhabituels
- Prend en charge l'impression multilingue, adapté à l'utilisationrs partout le monde;
- Support télécharger et imprimer LOGO&graphiques;
- Support Windows, Linux, Android et système IOS impression

Champ d'application:

Centres commerciaux, restaurants, magasins, entreposage, fiscalité, bancaire, médical, postal

Paramètres:

Articles	Paramètres
----------	------------

Paramètres d'impression	Méthode d'impression	Ligne thermique
	Impression Width	48MM
	Résolution	384dots / Ligne(8dots / mm,203 dpi)
	Vitesse d'impression	90mm / seconde
	Type d'interface	USB,USB + Bluetooth
	Interligne	3,75 mm(Peut ajuster l'interligne par commande)
	N ° de ligne	Police A:32 caractère / Ligne Police B:42 caractère / Ligne Simple, chinois traditionnel-16 lignes
	Personnage	la norme GB18030 Chinois simplifié / traditionnel Polices
	Taille des caractères	ANKpersonnage,Police A:1,5 × 3,0 mm(12 × 24des points) Police B:1,1 × 2,1 mm(9 × 17des points) Simplifié/Chinois traditionnel:3,0 × 3,0 mm (24 × 24 réots)
	Caractère de code à barres	Jeu de caractères étendu
Impression graphique Papier	Code à barre	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europe de l'Ouest / Grec / Hébreu / Europe de l'Est / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letton / Arabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (letton) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thaï)
	Impression graphique	CUP-A / CUP-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / FIT / CODABAR / CODE93 / CODE128
	Type	Prend en charge le téléchargement et l'impression bitmap
	Largeur	Rouleau thermique
Commandes d'impression	Diamètre	570,5 ± 0,5 mm
	Méthode d'alimentation	≤60mm
	Commandes	Alimentation facile (alimentation Clameshell)
	Puissance	ESC / POS
Tampon	Adaptateur de puissance	Contribution:AC 100V-240V,50-60Hz
	Sortie du tiroir	Sortie:DC 12V / 2A
	Casher	DC 12V / 1A
	Tampon d'entrée	4K
caractéristiques physiques	NV Flash	40K
	Poids	590g
	Dimension	185 * 130 * 112 (MM)
	Travail	Temp:5 ~ 45 °C, Humidité:10 ~ 80%
Environnement	Espace de rangement	Temp:-10 ~ 50 °C ,Humidité:10 ~ 90%(Pas de rosée)
	Paramètre de fiabilité	Tête d'impression
		50KM(Densité d'impression≤12.5)