

58mm thermique Imprimante de reçu (OCP-58E)

Produit Introduction:

OCP-58E est une imprimante économique bien conçue pour l'impression commune de facture thermique, ce moule est avec le matériel plein, exquise exécution. Conception de couverture transparente, simple et mode, facile pour les utilisateurs de connaître l'état d'utilisation des rouleaux de papier, l'OCP-58E adopte une alimentation intégrée, passeulement peut économiser de l'espace, mais aussi facile pour les utilisateurs de configurer et d'utiliser le imprimantes. Il est un très bon choix pour l'impression économique.

Produit Caractéristiques:

- Simple et mode, avec un matériau solide, exquise exécution.
- Structure facile d'installation de papier, simple et pratique pour fonctionner
- Conception d'alimentation intégrée, pour économiser de l'espace et plus pratique à configurer;
- Conception de la couverture transparente, l'utilisateur peut connaître le papier roll utilise le statut à tout moment;
- Soutenez la grande police GB18030, facile à imprimer rare personnages
- Prend en charge l'impression multilingue, adapté aux utilisateurs partout dans le monde;
- Support télécharger et imprimer LOGO & graphiques;
- Soutenir l'impression de système de Windows, de Linux, d'androïde et d'IOS

Application Région:

Achats centres commerciaux, restaurants, magasins, entreposage, fiscalité, bancaire, médical, postal

Paramètres:

Articles

Paramètres

Impression paramètres	Impression Méthode	Thermique Ligne	
	Impression Largeur	48MM	
	Résolution	384dots / Ligne(8dots / mm,203 dpi)	
	Impression La vitesse	90mm / seconde	
	Interface Type	USB,USB + Bluetooth	
	Ligne Espacement	3,75 mm(Peut ajuster l'interligne par commande)	
	Ligne Non.	Police de caractère A: 32 caractères / ligne Police de caractère B: 42 caractères / ligne Simple, traditionnel Chinois-16 lignes	
	Bar Caractère de code	Personnage	la norme GB18030 simplifié / Polices chinoises traditionnelles
		Personnage Taille	ANKcharacter,Police de caractère UNE:1,5 × 3,0 mm(12 × 24dots) Police B:1,1 × 2,1 mm(9 × 17dots) Chinois simplifié / traditionnel:3,0 × 3,0 mm (24 × 24 points)
		Élargi jeu de caractères	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europe de l'Ouest / Grec / Hébreu / Europe de l'Est / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letton / Arabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (letton) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thaï)
Graphique impression Papier	Bar code	CUP-A / CUP-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / FIT / CODABAR / CODE93 / CODE128	
	Graphique impression Type	Les soutiens bitmap télécharger et imprimer	
	Type	Thermique Rouleau	
Impression commandes	Largeur	57,5 ± 0,5mm	
	Diamètre	≤60mm	
	Alimentation	Facile nourrir (Clamshell nourrir	
Puissance	Méthode		
	Commandes	ESC / POS	
Tampon	Puissance	Contribution:AC 100V-240V, 50-60Hz	
	Adaptateur	Sortie:DC 12V / 2A	
	Casher Sortie du tiroir	DC 12V / 1A	
physique caractéristiques	Contribution	4K	
	Tampon		
	NV Flash	40K	
Environnement	Poids	590g	
	Dimension	185 * 130 * 112 (MM)	
	Travail	Temp:5 ~ 45 °C, Humidité:dix ~ 80%	
Fiabilité paramètre	Espace de rangement	Temp:-dix ~ 50 °C ,Humidité:dix ~ 90%(Pas de rosée)	
	Impression Vie de tête	50KM(impression densité≤12.5)	