

58mm Imprimante thermique de reçus

(OCP -58E)

Paramètres:

Articles		Paramètres
Paramètres d'impression	Méthode d'impression	Ligne thermique
	Impression Width	48MM
	Résolution	384 points / ligne (8 points / mm,203 dpi)
	Vitesse d'impression	90 mm / seconde
	Type d'interface	USB,USB + Bluetooth
	Interligne	3,75 mm (Peut ajuster l'espacement des lignes par commande)
	Numéro de ligne	Police A:32 caractère / ligne Police B:42 caractère / ligne Chinois simple et traditionnel-16 lignes
	Personnage	la norme GB18030 chinois simplifié / traditionnel Les polices
Taille des caractères	ANKpersonnage,Police A:1,5 x 3,0 mm(12 x 24points) Police B:1,1 x 2,1 mm(9 x 17points) Simplifié/Chinois traditionnel:3,0 x 3,0 mm (24 x 24 réots)	
Caractère de code à barres	Jeu de caractères étendu	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europe de l'Ouest / grec / hébreu / Europe de l'Est / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / letton / arabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (letton) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (thaï)
	Code à barre	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Impression graphique	Impression graphique	Prend en charge le téléchargement et l'impression de bitmap
Papier	Type	Rouleau thermique
	Largeur	570,5 ± 0,5 mm
	Diamètre	≤60mm
	Méthode d'alimentation	Alimentation facile (alimentation Clameshell)
Commandes d'impression	Commandes	ESC / POS
Puissance	Adaptateur secteur	Contribution:AC 100V-240V,50-60Hz Production:DC 12V / 2A
	Sortie du tiroir Casher	DC 12V / 1A
Tampon	Tampon d'entrée	4K
	NV Flash	40K
caractéristiques physiques	Poids	590g
	Dimension	185 * 130 * 112 (millimètre)
Environnement	Travail	Temp:5 ~ 45 °C, Humidité:10 ~ 80%
	Espace de rangement	Temp:-10 ~ 50 °C ,Humidité:10 ~ 90%(Pas de rosée)
Paramètre de fiabilité	Durée de vie de la tête d'impression	50KM(Densité d'impression≤12,5)



OCPP-58E





OCPP-58E





OCPP-58E





OCPP-58E





OCPP-58E

