58 mm thermiqueImprimante de réception

(OCPP-58e)

ProduitIntroduction:

OCPP-58e est une imprimante économique bien conçuepour l'impression de facture thermique commune, ce moule est avec le matériel plein, exquisfabrication. Conception transparente de couverture, simple et mode, facile pour des utilisateurs àconnaître les rouleaux de papier'en utilisant l'État, OCPP-58e adopter l'alimentation intégrée, pasne peut économiser de l'espace, mais aussi facile pour les utilisateurs de configurer et d'utiliser leimprimantes. C'est un très bon choix pour l'impression économique.

ProduitCaractéristiques：

●Simple et la mode, avec le matériel solide, exquisfabrication.

●Structure facile d'installation de papier, simple et commode pourexploiter

●Conception d'alimentation intégrée, pour économiser de l'espace et pluscommode à configurer;

●La conception transparente de couverture, l'utilisateur peut connaître le papierRoll utilise l'État n'importe quand;

●Support GB18030 Big font, facile à imprimer rarecaractères

●Support d'impression multilingue, adapté aux utilisateurs partoutle monde;

●Support de téléchargement et d'impression logo & Graphics;

●Support Windows, Linux, Android et iOS système d'impression

ApplicationZone：

Shoppingcentres commerciaux, restaurants, magasins, entreposage, fiscalité, bancaire, médical, postal

Paramètres：

Éléments		**Paramètres**
	Impression Méthode	Thermique Ligne
	Impression Largeur	48
	Résolution	384dots/ligne（8dots/mm（203DPI）
Imprimer paramètres	Impression Vitesse	90 mm/seconde
	Interface Type	USB（USB + Bluetooth
	Ligne Espacement	3,75 mm（Peut ajuster l'espacement de ligne par la commande）
	Ligne Pas.	Polices A:32 Character/ Polices B:42 caractère/ligne Simple, traditionnel Chinois-16 lignes
	Caractère	Standard GB18030 simplifié/polices chinoises traditionnelles
	Caractère Taille	Ankcharacter（Polices Un（1.5 × 3.0 mm（12 × 24dots） Police b（1,1 × 2,1 mm（9 × 17dots） Chinois simplifié/traditionnel（3,0 × 3,0 mm (24 × 24 points）
Bar caractère de code	Étendu jeu de caractères	PC437/katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/westeurope/Greek/hébreu/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/letton/arabe/PT151, 1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(letton)/(PC1001)/(PT151, 1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(thaï)
	Bar code	UPC-a/UPC-e/jan13 (EAN13)/JAN8 (EAN8) Code39/ITF/ Codabar/Code93/Code128
Graphiques impression	Graphiques impression	Charge Téléchargement et impression bitmap
Papier	Type	Thermique Roll
	Largeur	57,5 ± 0,5 mm
	Diamètre	≤ 60 mm
	Nourrir Méthode	Facile Feed (alimentation Clameshell)
Imprimer commandes	Commandes	ESC/POS

Pouvoir	Pouvoir Adaptateur	Entrée AC 100V-240V, 50-60Hz Sortie DC 12V/2 a
	Casher Sortie tiroir	DC 12V/1 a
Tampon	Entrée Tampon	4
	NV Flash	40
physique caractéristiques	Poids	590
	Dimension	185 * 130 * 112 (millimètre)
Environnement	Travail	Temp 5 ~ 45 ℃ Humidité 10 ~ 80%
	Stockage	Temp - ~ 50 ℃ Humidité 10 ~ 90% Pas de rosée
Fiabilité paramètre	Imprimer La vie de tête	50 imprimer densité ≤ 12,5