

Imprimante de ticket thermique 58mm OCPP -58E-U Communication Bluetooth

(OCPP -58E-U)

Présentation du produit:

OCPP -58E est un

imprimante économique bien conçue pour l'impression de factures thermiques, ce moule est en matériau solide,

Exécution exquise. Conception de la couverture transparente, simple et à la mode, facile à savoir pour les utilisateurs

l'état d'utilisation des rouleaux de papier, OCPP -58E adopter alimentation intégrée, non seulement peut économiser de l'espace,

mais aussi facile pour les utilisateurs de configurer et d'utiliser les imprimantes. C'est un très bon choix pour des solutions économiques.

impression.

caractéristiques du produit

- Simple et à la mode, avec un matériau solide, un travail exquis.
- Structure d'installation facile en papier, simple et pratique à utiliser
- Benfoncer source de courant conception, économiser de l'espace et plus pratique configurer;
- Tracheter couverture conception, l'utilisateur peut connaître le statut d'utilisation du rouleau de papier à tout moment;
- Supporte la grande police GB18030, facile à imprimer personnage peu communs
- Supporte l'impression en plusieurs langues, adapté à l'utilisation partout le monde;
- Support télécharger et imprimer le LOGO&des graphiques;
- Supporte les systèmes Windows, Linux, Android et IOS impression

Champ d'application

Centres commerciaux, restaurants, magasins, entreposage, fiscalité, banque, médical, pos tal

Paramètres

| Articles | Paramètres |
|----------|------------|
|----------|------------|

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| | Méthode d'impression | Ligne thermique |
| Paramètres d'impression | Impression Wparesse | 48MM |
| | Résolution | 384dots / ligne(8 points / mm,203dpi) |
| | Vitesse d'impression | 90mm / seconde |
| | Type d'interface | USB,USB + Bluetooth |
| | Interligne | 3,75 mm(Peut ajuster l'interligne par commande) |
| | Numéro de ligne | Police A:32 caractère / ligne Police B:42 caractère / ligne Chinois simple et traditionnel-16 lignes |
| Caractère de code à barres | Personnage | la norme GB18030 chinois simplifié / traditionnel Les polices |
| | Taille du personnage | ANKpersonnage,Police A□1,5 × 3,0 mm(12 × 24des points) Police B□1,1 × 2,1 mm(9 × 17des points) Simplifié/Chinois traditionnel□3,0 × 3,0 mm (24 × 24) réots) |
| | Jeu de caractères étendu | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europe de l'Europe / Grec / Hébreu / Europe de l'Est / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letton / Arabe / PT151,1251 / PC737 / WPC1252 / PC737 / WPC1252 / PC737 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (letton) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (thäi) |
| | Code à barre | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 |
| Impression graphique Papier | Impression graphique | Prend en charge le téléchargement et l'impression bitmap |
| | Type | Rouleau thermique |
| | Largeur | 57.5 ± 0.5mm |
| | Diamètre | ≤60mm |
| Commandes d'impression | Méthode d'alimentation | Flux facile (flux Clameshell) |
| | Les commandes | ESC / POS |
| Puissance | Adaptateur de puissance | Contribution□CA 100V-240V,50-60Hz |
| | Sortie du tiroir casher | Sortie□DC 12V / 2A DC 12V / 1A |
| Tampon | Tampon d'entrée | 4K |
| | NV Flash | 40K |
| caractéristiques physiques | Poids | 590g |
| | Dimension | 185 * 130 * 112 (MM) |
| Environnement | Travail | Temp□5 ~ 45, Humidité□10 ~ 80% |
| | Espace de rangement | Temp□-10 ~ 50 °C ,Humidité□10 ~ 90%(Pas de rosée) |
| Paramètre de fiabilité | Vie de la tête d'impression | 50 km(Densité d'impression≤12,5) |

Contact: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Site Web: www.ocominc.com;

Courriel: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocom ventes14);

Mobile: 86.18948789890;

QQ: 1467261417.