

Imprimante de reçus thermique de bureau de 58 mm

(Modèle: OCPP-58H)

Caractéristiques:



Design élégant et compact;

Imprimante de reçus thermique rapide, fiable et polyvalente ;

Largement appliqué dans la vente au détail, la restauration, l'hôpital, etc.

Chargement facile du papier ;

;

Durée de vie de la tête d'impression : 50 KM.

spécification

Général	
Modèle	OCPP-58H
Nom	Imprimante thermique de bureau 58 mm
Couleur	Noir
Interface	USB
Source de courant	Entrée : AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, sortie : DC 12 V/3 A.

Tiroir-caisse	CC 12V/1A
Coupeur	Coupe manuelle
Durée de vie de la tête d'impression	50KM
Accessoires	Câble USB, cordon d'alimentation, rouleau de papier, manuel
Système d'exploitation prenant en charge	Compatible avec Windows, Linux, Adroid, IOS
Capacité d'impression	
Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Résolution	203 DPI (8 points/mm)
Vitesse d'impression	90 mm/s
Largeur d'impression	48mm
Impression graphique	Prend en charge le téléchargement et l'impression de bitmaps
Commande d'impression	Compatible avec ESC/POS
Code-barres et caractère	
code à barre	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39,QR (Facultatif)
Taille des caractères	384 points/ligne, caractère ANK, police : A : 12 x 24 points, 1,5 (L) x 3,0 (H) mm Simplifié/Traditionnel : 24*24dots, 3.0(W)*3.0(H)mm
Jeu de caractères	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Europe de l'Ouest Grec/hébreu/europe de l'est/Iran/WPC1252/PC866/PC852 PC858/IranII/letton/arabe/PT151,1251/PC747 WPC1257/Vietnam/PC864/hébreu/WPC1255/thai
Médias	
Type de papier	Rouleau de papier thermique
Largeur du papier	57,5 ± 0,5 mm
Épaisseur du papier	0,06 ~ 0,08 mm
Diamètre du rouleau de papier	75 mm maximum
Physique	
Dimension	175*130*110mm
Lester	Net : 520 g Brut : 720 g
Boîte d'emballage	205*160*130mm
18 dans un carton	485*415*391mm/16kg
Accessoires	Câble USB, manuel d'utilisation, cordon d'alimentation, rouleau de papier

Environnement	
Température et humidité de travail	0 à 45 degrés centigrades, 10 % ~ 80 % sans condensation
Température et humidité de stockage	-20 à 60 degrés centigrades, 10 % ~ 90 % sans condensation









Precauciones de uso:
Evitar la humedad y evitar el uso de tinta.
Cable de papel térmico:
[Icono] [Icono]
When the printer does not work for a long time, the printer
character will possibly get unclear. When this situation happens,
please clean the surface of the thermal head paper.
soft cotton with absolute alcohol.
[Traducción: (Clean with a moist)]

25

10
POWER
OFF



Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-58II
Paper Width: 58mm
Cash Drawer: DC12V/3A
Power Input: DC12V/3A
Interface: USB

CEFC

23021502100001