

Imprimante thermique 58 mm avec bloc d'alimentation intégré

(OCP -58X)



Présentation du produit:

OCP -58X est une imprimante économique bien conçue pour l'impression de factures thermiques courantes. Elle adopte une alimentation intégrée, permet non seulement de gagner de la place, mais permet également aux utilisateurs de configurer et d'utiliser facilement les imprimantes. Le très bon choix impression.

Caractéristiques du produit:

- Simple et à la mode, avec un matériau solide, un travail exquis.
- Structure d'installation facile en papier, simple et pratique à utiliser
- conception de l'alimentation intégrée, pour économiser de l'espace et plus pratique à configurer;
- Prise en charge de l'impression multilingue, adaptée aux utilisateurs du monde entier;
- Supporte le téléchargement et l'impression de LOGO & graphiques;

Champ d'application:

Centres commerciaux, restaurants, magasins, entreposage, fiscalité, banque, médical, pos tal

Paramètres:

Articles	Paramètres
----------	------------

Paramètres d'impression	Méthode d'impression	Ligne thermique
	Largeur d'impression	48MM
	Résolution	384 points / ligne □ 8 points / mm □ 203 ppp
	Vitesse d'impression	90mm / seconde
	Type d'interface	USB □ Parallèle
	Interligne	3,75 mm (possibilité de régler l'espacement des lignes à l'aide de la commande)
	Numéro de ligne	Police A: 32 caractères / ligne Police B: 42 caractères / ligne 16 lignes simples et traditionnelles chinoises
	Personnage	Les polices chinoises simplifiées standard GB2312
	Taille du personnage	ANKcharacter □ Police A □ 1.5 × 3.0mm 12 × 24dots Police B: 1,1 × 2,1 mm □ 9 × 17 points (chinois simplifié / traditionnel): 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 points)
Caractère de code à barres	Jeu de caractères étendu	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europe de l'Europe / Grec / Hébreu / Europe de l'Est / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letton / Arabe / PT151,1251 / PC737 / WPC1252 / PC737 / WPC1252 / PC737 PC1001 / (letton) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (thaï)
	Code à barre	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Impression graphique	Impression graphique	Prend en charge le téléchargement et l'impression bitmap
Papier	Type	Rouleau thermique
	Largeur	57,5 ± 0,5 mm
	Diamètre	≤60mm
	Méthode d'alimentation	Alimentation facile (alimentation à double coque)
Commandes d'impression	Les commandes	ESC / POS
Puissance	Adaptateur de puissance	Entrée: CA 100V-240V, 50-60Hz Sortie: DC 12V / 2.6A
	Sortie du tiroir casher	DC 12V / 1A
Tampon	Tampon d'entrée	32 Ko
	NV Flash	64 Ko





OCPP-58X





OCPP-58X





Prise d'alimentation pour option:



Champ d'application:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



en relation des produits:

[OCP -585 Imprimante ticket thermique portable 58mm](#)

[OCP -586 Imprimante de reçus thermiques à coupe manuelle de haute qualité de 58 mm](#)