

58mm Imprimante thermique Avec Intégré Power Sbien garni

(S / N: OCPP -58X)

Paramètres:

Articles		Paramètres
Paramètres d'impression	Méthode d'impression	Ligne thermique
	Impression Wparesse	48MM
	Résolution	384dots / ligne (8 points / mm,203dpi)
	Vitesse d'impression	90mm / seconde
	Type d'interface	USB,Pune allèle
	Interligne	3,75 mm (Peut ajuster l'interligne par commande)
	Numéro de ligne	Police A:32 caractère / ligne Police B:42 caractère / ligne Chinois simple et traditionnel-16 lignes
	Personnage	la norme gB2312 chinois simplifié Les polices
	Taille du personnage	ANKpersonnage,Police A:1,5 × 3,0 mm(12 × 24des points) Police B:1,1 × 2,1 mm(9 × 17des points) Simplifié/Chinois traditionnel:3,0 × 3,0 mm (24 × 24) réots)
Caractère de code à barres	Jeu de caractères étendu	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europe de l'Europe / Grec / Hébreu / Europe de l'Est / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letton / Arabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (letton) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (thaï)
	Code à barre	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Impression graphique	Impression graphique	Prend en charge le téléchargement et l'impression bitmap
Papier	Type	Rouleau thermique
	Largeur	57.5 ± 0.5mm
	Diamètre	≤60mm
	Méthode d'alimentation	Alimentation facile (alimentation à double coque)
Commandes d'impression	Les commandes	ESC / POS
Puissance	Adaptateur de puissance	Contribution:CA 100V-240V,50-60Hz Sortie:DC 12V / 2.6UNE
	Sortie du tiroir casher	DC 12V /1UNE
Tampon	Tampon d'entrée	32 KB
	NV Flash	64 KB



OCPP-58X





OCPP-58X





OCPP-58X

