## 58mm Imprimante thermique Avec Intégré Power Sbien garni

(S / N: OCPP -58X)

## Paramètres:

Articles		Paramètres
	Méthode	Ligne thermique
	d'impression	
	Impression Wparesse	48MM
	Résolution	384dots / ligne (8 points / mm,203dpi)
	Vitesse d'impression	90mm / seconde
Paramètres	Type d'interface	USB,Pune allèle
d'impression	Interligne	3,75 mm (Peut ajuster l'interligne par commande)
	Numéro de ligne	Police A:32 caractère / ligne
		Police B:42 caractère / ligne
		Chinois simple et traditionnel-16 lignes
	Personnage	la norme gB2312 chinois simplifié Les polices
	Taille du personnage	ANKpersonnage, Police A:1,5 $\times$ 3,0 mm(12 $\times$ 24des points)
		Police B:1,1 $\times$ 2,1 mm(9 $\times$ 17des points) Simplifié/Chinois
		traditionnel:3,0 $\times$ 3,0 mm (24 $\times$ 24) réots)
Caractère de code à	Jeu de caractères	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 /
barres	étendu	Europe de l'Europe / Grec / Hébreu /
		Europe de l'Est / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 /
		Iranii / Letton / Arabe / PT151,1251 /
		PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 /
		(letton) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (thaï)
	Code à barre	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF
	Code a barre	OTC-A / OTC-E / JANES (LANES) / JANO (LANO) CODESS / TT
		CODABAR / CODE93 / CODE128
Impression	Impression	Prend en charge le téléchargement et l'impression bitmap
graphique	graphique	Trend en enarge le telechargement et l'impression sitmap
Papier	Туре	Rouleau thermique
	Largeur	57.5 ± 0.5mm
	Diamètre	≤60mm
	Méthode	Alimentation facile (alimentation à double coque)
	d'alimentation	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Commandes	Les commandes	ESC / POS
d'impression		
Puissance	Adaptateur de	Contribution:CA 100V-240V,50-60Hz
	puissance	Sortie:DC 12V / 2.6UNE
	Sortie du tiroir	DC 12V /1UNE
	casher	
Tampon	Tampon d'entrée	32 KB
	NV Flash	64 KB





