

Imprimante matricielle de 76MM avec découpe automatique

(Modèle: OCPP -763C)

Caractéristiques:

Imprimante de reçus matricielle à impact de 76MM avec massicot automatique;

Compatible avec EPSON;

Avec fonction de détection de marque noire;

Interface série + USB;

Soutenez le tiroir-caisse en le tirant;

Opération facile et apparence élégante.

Caractéristiques:

Méthode d'impression	Matrice de points série 9 broches
Police d'impression	FONT A: 33 ou 35; FONT B: 40 ou 42
Capacité de la colonne	400 points
La taille du personnage	ANK, police A: 9 * 9 points, police B: 7 * 9 points chinois simplifié, Chinois traditionnel: 16 * 16 points
Jeu de caractères	Option acheteur
Caractère par ligne	400 points
Vitesse d'impression	4,5 lignes / sec
Tampon de réception	Sélectionnable en tant que 45 octets ou 4k octets à l'aide de commutateurs DIP
Largeur du papier	75,5 ± 0,5mm
Capacité de copie	Un original et deux copies
Ruban	ERC-39
MCBF (vie)	10.000.000 lignes
Chauffeur	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
CPU	32 bits
Environnement de stockage	Température (-10 ~ 60 ° c) humidité (10 ~ 90%)
Environnement de travail	Température (0 ~ 50 ° C) humidité (10 ~ 90%)
Dimension	230X146X145mm
Poids brut	3,75 kg
Coupe automatique	Oui
Capteur de fin de papier	Oui
Epaisseur du papier	0.06-0.08mm

Papier rouleau	75,5 ± 0,5mm * φ65mm
Interface	Série + USB
Commander	Compatible avec EPSON
Contrôle du tiroir-caisse	DC 12-24V / 1A
Source de courant	DC24V / 2.5A

Prise d'alimentation disponible



Détails du produit:



OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCP-763C





Documents pertinents:

[*Adresse IP Configure Manuel](#)

[*Manuel d'instructions](#)

[* Pilote pour tout système Windows](#)

[*Pilote pour Linux](#)

[*Paramètres d'imprimante Outils de paramétrage](#)

[*CD Des dossiers](#)

