OCPP -763C Imprimante matricielle à rubans à impact de 76 mm et 76 broches avec dispositif de coupe automatique

Fonctionnalité

Imprimante de reçus matricielle à impact de 76MM avec massicot automatique; Compatible avec EPSON;

Avec fonction de détection de marque noire;

Interface série + USB;

Supportez le tiroir caisse

Opération facile et apparence élégante.

spécification

Méthode	Matrice de points série 9 broches
d'impression	Matrice de points serie 9 broches
Police	FONT A: 33 ou 35; FONT B: 40 ou 42
	FOINT A: 33 00 33; FOINT B: 40 00 42
d'impression	400 mainta
Capacité de la	400 points
colonne	
La taille du	ANK, police A: 9 * 9 points, police B: 7 * 9 points chinois simplifié,
personnage	Chinois traditionnel: 16 * 16 points
Jeu de caractères	Option acheteur
Caractère par	400 points
ligne	
Vitesse	4,5 lignes / sec
d'impression	
Tampon de	Sélectionnable en tant que 45 octets ou
réception	4k octets à l'aide de commutateurs DIP
Largeur du	75,5 ± 0,5mm
papier	
Capacité de copie	Un original et deux copies
Ruban	ERC-39
MCBF (vie)	10.000.000 lignes
Chauffeur	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista /
	Win 7 / Linux
CPU	32 bits
Environnement	Température (-10 \sim 60 $^{\circ}$ c) humidité (10 \sim 90%)
de stockage	·
Environnement	Température (0 ~ 50 ° C) humidité (10 ~ 90%)
de travail	
Dimension	230X146X145mm
Poids brut	3,75 kg
Coupe	Oui
automatique	
Capteur de fin de	Oui
papier	
Epaisseur du	0.06-0.08mm
papier	
Papier rouleau	75,5 ± 0,5mm * φ65mm
Interface	En série+USB
Commander	Compatible avec EPSON
	companied area Er corr

Contrôle du tiroir-caisse	DC 12-24V / 1A
Source de	DC24V / 2.5A
courant	