

# OCP-804 de bureau imprimante ticket thermique avec USB Serial Port Parallèle (Modèle: OCPP-804)

## Spécification:

Méthode d'impression	thermique directe
Taille des caractères	ANK, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Capacité de la colonne:	576dots / ligne OU 512dots / ligne
Jeu de caractères	PC347 (Europe Standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portugais), PC863 (canadien-français), PC865 (Nordic), Europe de l'Ouest, le grec, l'hébreu, l'Europe de l'Est, l'Iran, WPC1252, PC866 (cyrillique # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, letton, arabe, PT151 (1251)
code à barre	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code
Vitesse d'impression	260mm / sec
tampon de réception	64k octets
NV flash	128k octets
Largeur du papier	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (vie)	100 km
commande d'impression	Compatible avec ESC / POS
contrôle de tiroir-caisse	DC 12-24V / 1A
L'épaisseur du papier	0.06-0.08mm
Coupeur	Cutter automatique
Rouleau de papier	79,5 ± 0.5mm * φ83mm
Interface	Série / parallèle / USB
Chauffeur	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Source de courant	DC24V / 2.5A
entrée de l'adaptateur d'alimentation	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz; Sortie: DC 24V / 2.5A
Dimension	200x145x137mm
Poids net	1,56 kg

## Détails du produit:

