

# 80Imprimante thermique avec coupeur automatique

(modèle No.: OCPP-806)

## Caractéristiques:

**Vitesse d'impression élevée jusqu'à 300 mm/seconde; Coupeur automatique fiable intégré;**  
**Interfaces multiples disponibles: USB + Serial + Ethernet (10/100 MB);**  
**Prise en charge de plusieurs types de codes 1D et QR;**  
**Soutenir les langues multinationales;**  
**SDK pour Android disponible;**  
**Tête d'imprimante fiable avec 100 km de vie;**  
**Installation facile de papier-rouleau, entretien facile et structure rationnelle;**  
**Compatible avec les commandes EPSON ESC/POS.**

## Spécification:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Impression Méthode             | Thermique direct  |
| Impression Caractère           | 576 points/ligne, 512 points/ligne, ANK caractères  |
| Polices                        | Un: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) millimètre;<br>B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) millimètre |
| Chinois simplifié/traditionnel | 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) millimètre   |
| Barres Type                    | UPC-A/UPC-E/jan13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)<br>Codabar/ITF/Code39/Code93/Code128                    |
| Impression Vitesse             | 300 mm/sec  |
| Interface                      | Serial + USB + Ethernet   |
| Impression Commande            | Compatible avec ESC/POS   |
| Pilotes                        | Win9x/Win2000//Win2003/Win Vista/Win 7/Window XP/WIN8/Win10,<br>compatible avec la            |
| Impression Largeur             | 79.5 mm (largeur d'impression 72)   |
| Papier Diamètre                | 83  |
| Papier Épaisseur               | 0,06 à 0,08 mm  |
| Coupe                          | Coupeur automatique   |
| Impression Fiabilité           | 100   |
| Pouvoir                        | DC24V/2.5 a   |
| Température                    | 0-45 degré  |
| Contraste Humidité             | 10-80%  |
| Externe Dimension              | 195D * 155W * 148H mm   |
| Brut Poids                     | 2,70 kg   |
| Paquet                         | Boîte intérieure: 29 * 21 * 17; Taille de carton (8 PCS): 60 * 44 * 36 (cm)                   |