# OCPP-80E Imprimante de réception imprimante thermique 80mm prend en charge la détection de marque noire

**spécification**

| | |
|---|---|
| Méthode d'impression: | Thermique directe |
| Vitesse d'impression: | 230mm / s, 260mm / s |
| Largeur du rouleau: | 79,5 ± 0,5mm |
| Diamètre d'impression: | Φ80mm |
| Epaisseur du papier: | 0,06-0,08mm |
| Capacité de la colonne: | 576 points / ligne, 512 points / ligne |
| Interligne : | 3.75mm (réglable par commandes) |
| Commande d'impression: | Compatible avec la commande ESC / POS |
| Type d'interface: | Serial + USB + Lan / 36P port parallèle / 25P série + USB / LAN |
| Vie des coupeurs: | 1million de coupes |
| Durée de vie de la tête d'impression: | 100 km |
| Tampon d'entrée: | 2048Koctets |
| NV Flash: | 256Koctets |
| Adaptateur secteur: | AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz |
| Source de courant: | DC 24V / 2.5A |
| Fourniture de tiroir-caisse: | CC 24V / 1A |
| Environnement de travail: | Température (0 ~ 45) humidité (10 ~ 80%) (Non-condenser) |
| Environnement de travail: | Température (0-45) degrés centigrades, humidité (10-80%) Non-condenser |
| Environnement de stockage: | Température (-10 ~ 60 ℃); Humidité (10 ~ 90%) |
| Taille du personnage: | ANK, FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm |
| Code à barre: | UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 QRCode |
| Personnages: | PC886 (PCR), PC850 (PC), PC860 (PC), PC850 (PC) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, letton, arabe, PT151 (1251) |

## Documents pertinents:

*spécification

*Adresse IP Configure Manual

*Manuel d'instructions

* Pilote pour toutes les fenêtres du système

*Pilote pour Linux

*Paramètres de l'imprimante Outils de configuration

*CD Des dossiers