

Imprimante de reçus thermique POS disponible en largeur de 58 et 80 mm

(M / N: OCPP -80F)

☒ Fonctionnalité:

1. 300mm / s impression high-speed, améliore l'efficacité de l'impression
2. 2048K tampon d'entrée super, pour éviter de perdre des factures
3. Soutien 1D, impression de code à barres 2D
4. Soutenir l'orientation de la marque noire et réimprimer
5. Soutenir la fonction de surveillance de l'imprimante pour éviter de perdre des factures;
6. Excellente conception imperméable à l'eau, anti-huile, anti-poussière de structure
7. Conception de déflecteur Movable, soutien 80MM, largeur différente de 58MM impression sur rouleau de papier.

Paramètres de l'imprimante:

| Article | Paramètres | | |
|----------------------------|---|--------------|---|
| Méthode d'impression | Ligne thermique | | |
| Largeur d'impression | 72mm | | |
| Résolution | 576 points / ligne ou 512 points / ligne [8 points / mm, 203dpi] | | |
| Vitesse d'impression | 300mm / seconde | | |
| Interface | Internet [100M] + USB + COM, USB + COM | | |
| Interligne | 3,75 mm adjust Peut ajuster l'interligne par commande | | |
| N ° de ligne | FontA-48Lines / FontB-64Lines / Lignes chinoises traditionnelles et simples | | |
| Personnage | les polices standard chinois simplifié / traditionnel GB18030 | | |
| Taille du personnage | Caractère ANK, Police A: 1,5 × 3,0 mm [12 × 24 points] FontB: 1,1 × 2,1 mm [9 × 17 points] Chinois simplifié / traditionnel: 3,0 × 3,0 mm [24 × 24 points] | | |
| Jeu de caractères étendu | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grec / Hébreu / Europe de l'Est / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letton / Arabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Letton) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (thaï) | Code à barre | Code à barres 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Code à barres 2D: QRCODE |
| Impression graphique | Prise en charge du téléchargement et de l'impression bitmap | | |
| Fonction de coupe | Demi coupe | | |
| Type | Thermique | | |
| Largeur | 79,5 ± 0,5 mm | | |
| Diamètre | ≤80mm | | |
| Méthode d'alimentation | Alimentation facile (alimentation Clamshell) | | |
| Commandes | ESC / POS | | |
| Adaptateur secteur | Entrée: AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz Sortie: DC 24V / 2.5A | | |
| Sortie du tiroir-caisse | DC 24V / 1A | | |
| Tampon d'entrée | 2048K octets | | |
| Flash NV | 256K octets | | |
| Poids | 1,2 kg | | |
| Dimension | 186 * 145 * 135 | | |
| Travail | Température: 5 ~ 45 centigrades, humidité: 10 ~ 80% | | |
| Espace de rangement | Température: -10 ~ 50 centigrades, humidité: 10 ~ 90% (nodew) | | |
| Imprimer la vie de la tête | 100KM (densité d'impression LE.12.5) | | |
| La vie de coupeur | 1000.000 fois | | |
| Chauffeur | Android, iOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1 | | |