

Imprimante de reçus thermique POS disponible en largeur de 58 et 80 mm

(M / N: OCPP -80F)

☒ Fonctionnalité:

- 1.300mm / s impression high-speed, améliore l'efficacité de l'impression
- 2.2048K tampon d'entrée super, pour éviter de perdre des factures
3. Soutien 1D, impression de code à barres 2D
4. Soutenir l'orientation de la marque noire et réimprimer
5. Soutenir la fonction de surveillance de l'imprimante pour éviter de perdre des factures;
6. Excellente conception imperméable à l'eau, anti-huile, anti-poussière de structure

Conception de déflecteur 7.Movable, soutien 80MM, largeur différente de 58MM impression sur rouleau de papier.

Paramètres de l'imprimante:

Article	Paramètres		
Méthode d'impression	Ligne thermique		
Largeur d'impression	72mm		
Résolution	576 points / ligne ou 512 points / ligne [8 points / mm, 203dpi]		
Vitesse d'impression	300mm / seconde		
Interface	Internet [100M] + USB + COM, USB + COM		
Interligne	3,75 mm adjust Peut ajuster l'interligne par commande		
N ° de ligne	FontA-48Lines / FontB-64Lines / Lignes chinoises traditionnelles et simples		
Personnage	les polices standard chinois simplifié / traditionnel GB18030		
Taille du personnage	Caractère ANK, Police A: 1,5 × 3,0 mm [12 × 24 points] FontB: 1,1 × 2,1 mm [9 × 17 points] Chinois simplifié / traditionnel: 3,0 × 3,0 mm [24 × 24 points]		
Jeu de caractères étendu	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grec / Hébreu / Europe de l'Est / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letton / Arabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Letton) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (thaï)	Code à barre	Code à barres 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Code à barres 2D: QRCODE
Impression graphique	Prise en charge du téléchargement et de l'impression bitmap		
Fonction de coupe	Demi coupe		
Type	Thermique		
Largeur	79,5 ± 0,5 mm		
Diamètre	≤80mm		
Méthode d'alimentation	Alimentation facile (alimentation Clamshell)		
Commandes	ESC / POS		
Adaptateur secteur	Entrée: AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz Sortie: DC 24V / 2.5A		
Sortie du tiroir-caisse	DC 24V / 1A		
Tampon d'entrée	2048K octets		
Flash NV	256K octets		
Poids	1,2 kg		
Dimension	186 * 145 * 135		
Travail	Température: 5 ~ 45 centigrades, humidité: 10 ~ 80%		
Espace de rangement	Température: -10 ~ 50 centigrades, humidité: 10 ~ 90% (nodew)		
Imprimer la vie de la tête	100KM (densité d'impression LE.12.5)		
La vie de coupeur	1000.000 fois		
Chauffeur	Android, iOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1		