

OCPP-80F: 80mm ou 58mm usb pos thermique portable imprimante ticket

(M / N:OCPP-80F)

Functionalité:

- 1.300mm / s printinghigh-vitesse, d'améliorer l'efficacité de l'impression
- 2.2048K tampon d'entrée superbe, pour éviter de perdre des factures
- 3.Support 1D, l'impression de codes à barres 2D
4. Soutenir marque noire orientation et de re-print
- fonction de surveillance de l'imprimante
5. Support, pour éviter de perdre des projets de loi;
6. Excellente imperméable à l'eau, anti - huile, anti-poussière conception de la structure
- conception de chicane
- 7.Movable, support 80MM, 58MM différente largeur papier d'impression en rouleau.

Paramètres de l'imprimante:

Article	Paramètres
Méthode d'impression	Thermal Line
Largeur d'impression	72mm
résolution	576 points / ligne ou 512 points / ligne(9dots / mm, 203dpi)
Vitesse d'impression	300mm / Second
Interface	Internet(100M) + USB + COM+USB + COM
Interligne	3.75mm(Peut ajuster l'espacement des lignes par commande)
Ligne No.	FontA-48Lines / FontB-64Lines / Simple, traditionnels chinois 24 lignes
Personnage	standards / Fonts traditionnels chinois GB18030 simplifiés
Taille des caractères	caractère ANK,Font A:1.5 x 3.0mm(12 x 24 points) FontB: 1.1 x 2.1mm(9 x 17 points)Chinois traditionnel / simplifié: 3.0 x 3.0mm (24 x 24 points)
jeu de caractères étendu	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/ranII/Latvian/Arabic/PT151.1251/PC737/WPC/1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151.1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
Code à barre	code à barres 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 codes à barres 2D:QR CODE
L'impression graphique	Prend en charge le téléchargement de bitmap et imprimer
Cutter Fonction	Demi-coupe
Type	Thermique
Largeur	79.5 ± 0.5 mm
Diamètre	φ80mm
Mode d'alimentation	Facile d'alimentation (alimentation Clamshell)
Commandes adaptateur	ESC / POS Contribution:AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz Sortie:DC 24V / 2.5A
sortie Cash Drawer	DC 24V / 1A
Tampon d'entrée	octets 2048K
NV flash	256K octets
poids	1.2KG
Dimension	186 * 145 * 135
Travaillet	Temp:5 ~ 45 centigrades, Humidité: 10 ~ 80%
Stockage	Temp:-10 ~ 50 zenligrades, Humidité: 10 ~ 90% (Nodew)
Imprimer la vie Head vie Cutter	100KM (impression de LE 12.5 densité) 1000,000times
Chauffeur	Android, iOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1