OCPP-80F: 80mm ou 58mm usb pos thermique portable imprimante ticket

(M / N:OCPP-80F)

Fonctionnalité:

1.300mm / s printinghigh-vitesse, d'améliorer l'efficacité de l'impression
2.2048K tampon d'entrée superbe, pour éviter de perdre des factures
3.Support 1D, l'impression de codes à barres 2D
4. Soutenir marque noire orientation et de re-print
fonction de surveillance de l'imprimante 5. Support, pour éviter de perdre des projets de loi;
6. Excellente imperméable à l'eau, anti - huile, anti-poussière conception de la structure
conception de chicane 7.Movable, support 80MM, 58MM différente largeur
papier d'impression en rouleau.

Paramètres de l'imprimante:

Article	Paramètres
Méthode d'impression	Thermal Line
Largeur d'impression	72mm
résolution	576 points / ligne ou 512 points / ligne(8dots / mm, 203dpi)
Vitesse d'impression	300mm / Second
Interface	Internet(100M)+ USB + COM;USB + COM
Interligne	3.75mm(Peut ajuster l'espacement des lignes par commande)
Ligne No.	FontA-48Lines / FontB-64Lines / Simple, traditionnels chinois 24 lignes
Personnage	standards / Fonts traditionnels chinois GB18030 simplifiés
Taille des caractères	caractère ANK,Font A:1.5 × 3.0mm(12 × 24 points)
	FontB: 1.1 × 2.1mm(9 × 17 points)Chinois traditionnel / simplifié: 3.0 × 3.0mm (24 × 24 points)
jeu de caractères étendu	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
Code à barre	code à barres 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
	codes à barres 2D:QR CODE
l'impression graphique	Prend en charge le téléchargement de bitmap et imprimer
Cutter Fonction	Demi-coupe
Type	Thermique
Largeur	79,5 ± 0,5 mm
Diamètre	≤80mm
Mode d'alimentation	Facile d'alimentation (alimentation Clameshell)
Commandes	ESC / POS
adaptateur	Contribution:AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz
	Sortie:DC 24V / 2.5A
sortie Cash Drawer	DC 24V / 1A
tampon d'entrée	octets 2048K
NV flash	256K octets
poids	1.2KG
Dimension	186 * 145 * 135
Travailler	Temp:5 ~ 45 centigrades, Humidité: 10 ~ 80%
Stockage	Temp:-10 ~ 50 centigrades, Humidité: 10 ~ 90% (Nodew)
Imprimer la vie Head	100KM (impression de LE.12.5 densité)
vie Cutter	1000,000times
Chauffeur	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1