

Chine 80 mm thermique réception imprimante fournisseur

Modèle: OCPP-80 g



Caractéristiques:

1. bureau ou mur-montétype d'option.
2. soutient multi 1Dcodes barres et impression 2D.
- port Ethernet 3.100 m,transmission de données ultra haute vitesse.
4. soutient le logo de 256 NVstockage et mémoire tampon de 2 m de large.
5. soutient la marque noiredétection et commande Rappelant la fonction, compatible avec OPOSpilote.
6. prend en charge l'état d'impressionfonction de contrôle et de commande anti-perdant.

Paramètres techniques

Méthode d'impression:	Direct thermique
Vitesse d'impression:	230/s □260/s
Largeur du rouleau:	79.5 mm
Imprimer diamètre:	Φ80mm
Papier épaisseur:	0,06 à 0,08 mm
Colonne capacité:	576dots/line512 Points/ligne
Rythme de la ligne :	3,75 mm□Réglable par commandes□
Imprimer commande:	Compatible avec la commande ESC/POS
Interface type:	Serial + USB + LAN/36p port parallèle/25p Serial + USB/LAN
Fraises vie:	million coupes
Imprimer tête de vie:	100 km
Tampon d'entrée :	2048Kbytes
NV Flash:	256
Adaptateur de puissance:	AC110V/240V□50 ~ 60Hz
Alimentation:	DC 24V/2.5 a
Argent alimentation du tiroir:	DC 24V/1 a
Environnement de travail:	Température (0~45) humidité (10~80%)□Non condensé□
Environnement de travail:	Température (0-45) degré centigrades, humidité (10-80%) Non condensé
Environnement de stockage:	Température (-10~60°C); Humidité (10~90%)
Caractère taille:	ANK□Fonta: 1.5 * 3.0 mm/ FontB□1,1 * 2,1 mm
Barres:	UPC-A/UPC-E/ja□EAN13□/JAN8□EAN8/Code39/ITF /Code93/Code128/QRCode/PDF417 options)
Caractères:	PC347□Standard Europe□Katakana□PC850□Multilingue□PC860□Portugais□PC863□Canadien-français□PC865□Nordique□Ouest Europe□Grec□Hébreu□Est Europe□Iran□WPC1252□PC866 □Cyrillique # 2□PC852□Latin2□PC858□IranII□Letton□Arabe□PT151□1251□
Physiquecaractéristiques	Poids: 1,25 kg; Taille d'aspect: 190 × 145 × 143 (longueur * largeur * hauteur)