

Imprimante thermique de reçu des machines d'impression POS de 80MM avec le coupeur automatique

(N ° de modèle: OCPP -80H)



Caractéristiques:

- Type de bureau ou mural pour option.
- Prise en charge de plusieurs codes à barres 1D et impression de codes 2D.
- USB + RS232 + LAN, 3 interfaces
- 300mm / S vitesse d'impression élevée
- Port Ethernet 100M - Transmission de données ultra haute vitesse.
- Prend en charge le stockage du logo NV de 256 Ko et une mémoire tampon de 2 millions de mémoire.
- Prend en charge la détection des marques noires et la fonction de rappel de l'ordre,
- Compatible avec le pilote O POS.

Paramètres techniques:

méthode d'impression:	thermique directe
vitesse d'impression:	300mm / s
largeur du rouleau:	79.5 ± 0.5mm
diamètre d'impression:	Φ80mm
épaisseur du papier:	0.06-0.08mm
capacité de la colonne:	576dots / line512 points / line
stimulation de la ligne:	3,75 mmRéglable par commandes)
commande d'impression:	compatible avec la commande ESC / POS
type d'interface:	Série + USB + LUN
Cprononce la vie:	1 million de coupes
Pla vie de la tête:	100 km
tampon d'entrée:	2048Kbytes
NV Flash:	256 Ko
adaptateur secteur:	AC110V / 240V □ 50 ~ 60Hz
:	DC 24V / 2.5A

Alimentation du tiroir-caisse:	DC 24V / 1A
environnement de travail:	Température (0 à 45) humidité (10 à 80%)(Non-condenser)
environnement de travail:	Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) Nonn- condenser
Environnement de stockage:	Température (-10 60°C); Humidité (10 à 90%)
La taille du personnage:	ANK à FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm
	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options)
Caractères:	PC347 Europe Standard Europe à Katakana ana PC850 multilingue PC860 à Portugais à à PC863 3 Canadien-français PC865 à Europe nordique Grec Hébreu Europe de l'Est Europe Iran à WPC1252 PC Cyrillic 2 85 PC852 à Latin2 à PC858 à IranII à Letton Arabe à PT151 1251





OCPP-80H





OCPP-80H





OCPP-80H





OCPP-80H





OCPP-80H

