

80 mm jemprjemUNnte de reçus thermique Avec coupeur automatique

□M/N :OCPP-80H)

Caractéristiques:

1. Prend en charge l'impressisur de plusieurs types de codes 1D et QR
2. Prise en charge de plusieurs langues internationales
3. Tête d'imprimante fiable avec une durée de vie de 100 Km
4. Compatible avec EPSON ESC/POS commandes
5. Chargement facile du papier
6. Commande à venir rappellant
7. Coupeur partiellement automatique

spécification

Modèle	OCPP-80H
Nom	Imprimante thermique de bureau 80 mm avec coupeur automatique
Couleur	Noir
Interface	USB / États-Unis Réseau local / USB Bluetooth (facultatif)
Source de courant	I nentrée □C.A. 100 V-240 V, 50-60 Hz , Sortir □ CC 24V / 1,5 A
Tiroir-caisse	C.C 24 V/1 A.
Durée de vie de la tête d'impression	100KM
Coupeur	Coupeur automatique (partiellement)
Durée de vie du coupeur	1 millions de coupures
Tampon	Tampon d'entrée 256 K,NV Flash 256K
Accessoires	USB câble, adaptateur secteur, rouleau de papier, manuel
Conducteur	Win2003/WinXP/Win7/WIN8/WIN10/Linux ; Prise en charge d'IOS/Android
Les normes de sécurité	CE, FCC, Rohs, etc.
Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Résolution i on	203 DPI (8 points/mm)
Vitesse d'impression	2 2 0mm/s
Largeur d'impression	72mm
Impression graphique	Prend en charge le téléchargement et l'impression de bitmaps
Commande d'impression	Compatible avec ESC/POS
code à barre	Code-barres 1D : UPC-A/UPC-E/JAN13□EAN13□JAN8□EAN8□CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 Code-barres 2D□CODE QR,PDF417
Taille des caractères	384 points/ligne, caractère ANK, police : A : 12*24 points, 1,5(L)*3,0(H) mm PoliceB : 9*17 points, 1,1(L)*2,1(H)mm Simplifié/Traditionnel : 24*24 points, 3,0(L)*3,0(H)mm
Caractère d'extension Feuille	PC437□Norme européenne□Katakana□PC850□Multilingue□PC860□Portugais□PC863□canadien□PC865□nordique□Europe de l'ouest□grec□hébreu□Europe de l'Est□L'Iran□WPC1252□PC866□Cyrillique #2 □PC852 □Latin2□PC858□IranII□letton□arabe□thaïlandais□PT151□1251□
Médias	
Type de papier	Papier rouleau thermique
Largeur du papier	79,5±0,5 mm
Largeur d'impression	72mm
Épaisseur du papier	0,06 ~ 0,08 mm
Diamètre du rouleau de papier	80 mm maximum
Physique	
Dimension	160*135*122mm
Poids	Net : 0,72 kg Brut : 1,1 kg
Boîte d'emballage	198*184*139mm/1.1kg
Carton 12 en 1	614*388*298mm/14kg
Accessoires	cable USB , Manuel d'utilisation, Adaptateur secteur ,rouleau de papier
Environnement	
Fonctionnement température & humidité	0 à 4 5 degrés centigrades , 10 % ~ 80 % sans condensation
Stockage température & humidité	-20 à 60 degrés centigrades , 10 % ~ 90 % sans condensation









Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80R
Interface: USB&LAN
Paper Width: 80mm
Power Input: DC24V/1.5A
Cutter: Yes
CE FC
22101401400001