

Imprimante thermique 80MM avec coupeur automatique

(Numéro de modèle : : OCPP-80K□)

Caractéristiques:

Prend en charge 8 types de combinaisons d'Interfaces abondantes ;

Prend en charge l'impression de codes-barres multi-1D et de codes QR ;

Prise en charge de la fonction de surveillance de l'état de l'imprimante ;

Prise en charge de la fonction de ticket de file d'attente d'impression ;

Port Ethernet 100 M, transmission de données ultra haute vitesse ;

Stockage du logo NV de 256 Ko et mémoire tampon de 256 Ko ;

48mm to Séparateur de papier réglable de 80 mm en option ;

Compatible avec OPOS/JPOS conducteur;

Tête d'imprimante longue durée de 100 KM.

Paramètres techniques:

Général	
Modèle	OCPP-80K
Nom	Imprimante thermique de bureau 80 mm avec coupeur automatique
Couleur	Noir
Interface	USB/ USBLan/ USBBT/ USB WIFI/ URL WIFI/ URLBT/ USBRS232
Source de courant	Entrée : AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, sortie : DC 24 V/2,5 A.
Tiroir-caisse	C.C 24 V/1 A.
Impression graphique	Prend en charge le téléchargement et l'impression de bitmaps (chaque taille de bitmap Max.20K)
Durée de vie de la tête d'impression	150KM
Coupeur	Coupeur automatique
Capteurs	Papier épuisé, capot ouvert, bourrage dans le couteau, bourrage papier et marque noire détection (facultatif)
Tampon	Tampon d'entrée 256K, NV Flash 256K
Accessoires	Câble de données, adaptateur secteur, cordon d'alimentation, rouleau de papier, CD, manuel, séparateur de papier (en option)
Système d'exploitation prenant en charge	Compatible avec iOS/Android/Windows
Les normes de sécurité	CE, FCC, RoHS, etc.
Capacité d'impression	
Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Résolution	576 points/ligne ou 512 points/ligne □8 points / mm, 203 dpi□
Vitesse d'impression	200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/UBT/UWIFI) 300 mm/s (URL/URLBT/URLWIFI)
Largeur d'impression	72mm
Impression graphique	Prend en charge le téléchargement et l'impression de bitmaps
Commande d'impression	Compatible avec ESC/POS
Code-barres et caractère	
code à barre	Code-barres 1D : UPC-A/ UPC-E/ JAN13□EAN13□/ JAN8□EAN8□/ CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128 Code barre 2D : QR CODE
Personnage	Polices chinoises simplifiées/traditionnelles standard GB18030
Taille des caractères	384 points/ligne, caractère ANK, police : A : 12 * 24 points, 1,5 (L) * 3,0 (H) mm PoliceB : 9*17 points, 1,1(L) * 2,1 (H)mm Simplifié/Traditionnel : 24*24 points, 3,0(L) * 3,0(H)mm
Japonais/Corée	facultatif
Langue définie par l'utilisateur	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europe de l'Ouest / Grec / Hébreu / Europe de l'Est / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / Iranll / Letton / Arabe / PT151, 1251 / PC737 / WPC / 1257 / Thai/Vietnam / PC864 / PC1001 / (letton) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (thaïlandais)

Médias	
Type de papier	Papier rouleau thermique
Largeur du papier	48 mm/ 52 mm/ 56 mm/ 64 mm/ 68 mm/ 76 mm/ 80 mm
Épaisseur du papier	0,06 ~ 0,08 mm
Diamètre du rouleau de papier	80 mm maximum
Séparateur de papier	Facultatif
Physique	
Dimension	196*145*135mm
Poids	1,65 kg
Boîte d'emballage	300*190*180 millimètres
Carton 12 en 1	615*370*535mm/21,5kg
Environnement	
Température et humidité de travail	0 à 45 degrés centigrades, 10 % ~ 80 % sans condensation
Température et humidité de stockage	-20 à 60 degrés centigrades, 10 % ~ 90 % sans condensation





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







OCPP-80K



Documents pertinents :

[OCPP-80K SPEC](#)

[OCPP-80K CD](#)