

# 80Imprimante thermique MM avec coupe-papier automatique

(N ° de modèle: OCPP -80K)

## Paramètres techniques:

Tête d'impression la vie	100 KM	
Coupeur la vie	1 million	
Contribution	CA 100V-240V 50 / 60HZ	
Production	DC 24V / 2.5A	
Condition de travail	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% HR	
Condition de stockage	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% HR	
Accessoires	Câble de données, adaptateur d'alimentation, code d'alimentation, rouleau de papier, CD, manuel, (standard) Séparateur de papier (option)	
Dimensions	196 (P) x145 (L) x135 (H) mm	
Poids brut	1,5 kg	
Carton principal	Dimension 62X36X52cm (LXWXH)	12 unités / carton
Chauffeur	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK	Android, IOS	
Méthode d'impression	Thermique directe	
Commander	ESC / POS	
Résolution	576 points / ligne ou 512 points / ligne	
Largeur d'impression	Max = 72 mm	
Type de papier	Papier pour reçus thermiques	
Interface	USB/UR/UL/URL/ U+ BT/ U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI	
Vitesse d'impression	200 mm / s (U / UR) ~ 260mm / s	
Épaisseur du papier	0,06 ~ 0,08 mm	
Roll Dia	Max. Ø 83 mm	
Papier découpé	Déchirement manuel et coupe automatique	
Tampon d'entrée	256 Ko	
Taille de police	police A: 12 * 24 (standard), police B: 9 * 17	
chinois	GB18030, BIG5 24x24 points	



OCPP-80K





OCPP-80K





# OCPP-80K

