

# **(OCP -80K) Imprimante thermique à haute vitesse de 80 mm avec code à barres 1D et fonction de billets d'impression de code QR**

(M / N: OCP -80K)



## **Caractéristiques:**

Il peut être utilisé comme imprimante en papier de haut en papier et imprimante à venir à venir  
Il s'agit d'un adaptateur secteur intégré, ce qui évite le cordon désordonné partout, ce qui permet d'économiser beaucoup d'espace  
Support 8 types de combinaison d'interface abondante  
Prend en charge l'impression de code à barres multi-1D et de code QR  
Fonction de surveillance de l'état de l'imprimante de support  
Soutenir la fonction de billet d'attente d'impression  
Port Ethernet de 100 m, transmission de données ultra haute vitesse  
256kb NV Logo Stockage et 256kb Grand tampon mémoire  
Séparateur de papier réglable de 48 ou 80 mm pour option  
Tête d'imprimante longue durée de vie de 100 km

## **Caractéristiques:**

Général	
Modèle	OCP -80k
Nom	Imprimante thermique de bureau de bureau de 80 mm avec coupe automatique

Couleur	Le noir	
Interface	USB / USB + LAN / USB + BT / USB + WIFI / URL + WIFI / URL + BT / USB + RS232	
Source de courant	Entrée: AC 100V-240V, 50-60Hz, sortie: DC 24V / 2.5A	
Tiroir-caisse	DC 24V / 1A	
Impression graphique	Prend en charge Bitmap Téléchargez et imprimez (chaque taille bitmap max.20k)	
Durée de vie de la tête d'imprimante	100 km	
Coupeur	Autocollant	
Capteurs	Papier Out, couverture ouverte, bourrage de coupeurs, bourrage papier et marquage noir Détection (facultatif)	
Amortir	Buffer256K, NV Flash 256K	
Accessoires	Câble de données, adaptateur secteur, cordon d'alimentation, rouleau en papier, cd, manuel, séparateur de papier (facultatif)	
Soutenir le système d'exploitation	Compatible avec iOS / Android / Windows	
Les normes de sécurité	CE, FCC, ROHS, etc.	
Capacité d'impression		
Méthode d'impression	Ligne thermique directe	
Résoluiton	576 points / ligne ou 512 points / ligne (8dots / mm, 203DPI)	
Vitesse d'impression	200mm / s (u / ur) 260mm / s (ul / u + bt / u + wifi) 300mm / s (URL / URL + BT / URL + WIFI)	
Largeur d'impression	72mm	
Impression graphique	Prend en charge Bitmap Télécharger et imprimer	
Commandement d'impression	Compatible avec ESC / POS	
Code à barres et caractère		
code à barre	Code à barres 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / Code39 / ITF / Codabar / code93 / code128 Code à barres 2D: Code QR (Simple USB ou UR Solution Aucun fonction de code QR)	
Personnage	Standard GB18030 Polices chinois simplifiées / traditionnelles	
Taille du personnage	384dots / ligne, caractère ank, police: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (h) mm FontB: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (h) mm Simplifié / classique: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (h) mm	
Japonais / Corée	Optionnel	optionnel
Langue définie par l'utilisateur	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WESTEUROPE / GREC / HEBREW / EASTEUROPE / IRAN / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IRANII / Arabe / PT151 1251 / PC737 / WPC / 1257 / THAIVIETNAM / PC864 / PC1001 / (letton) / (PC1001) / (PT151 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)	
Médias		
Type de papier	Papier rouleau thermique	
Largeur de papier	48mm / 52mm / 56mm / 64mm / 68mm / 76mm / 80mm	
Épaisseur du papier	0,06 ~ 0.08mm	
Diamètre du rouleau de papier	83mm max	
Séparateur de papier	Optionnel	
Physique		
Dimension	196 * 145 * 135mm	
Masse	1,65 kg	
Emballage	300 * 190 * 180 mm	
12 en 1 carton	615 * 370 * 535mm / 21.5kg	
Environnement		
Température de travail et humidité	0 à 45 degrés centigrades, 10% ~ 80% pas de condensation	
Température de stockage et humidité	-20 à 60 degrés centigrades, 10% ~ 90% pas de condensation	

## Détails du produit:

